

# 家用羊粪粉碎机 廊坊羊粪粉碎机 恒通机械

产品名称	家用羊粪粉碎机 廊坊羊粪粉碎机 恒通机械
公司名称	巩义市站街恒通机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆办黄山路（经营场所）
联系电话	17719862456 17719862456

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市站街恒通机械厂

制砂机常见问题:如果物料无法承受正常的破碎力，也无法在破碎室内被粉碎，从而发生物料堵塞现象。

排料口调整不当：制砂机生产过程中，出料速度太慢或排料口堵塞，可能对制砂机的出料造成障碍。

这样，大量的物料被阻塞在破碎腔中。

电压过低：电压不稳定会导致移动制砂机的进料不均匀和不连续。如果进料不均匀，则进料速度大于出料速度时，破碎腔和出料口会形成堵塞，破碎的产品不能及时排出，物料不断添加到设备中，终导致设备堵塞物料，家用羊粪粉碎机，并且设备没有过载并严重停止。

## 羊粪粉碎机

没有筛网篦底，高硬料，高湿料，保证不堵塞，进料含水量可达到100%含水出料细度90%全部都在2MM（毫米以下）1MM（毫米以下）占70%，干湿两用，羊粪有机肥粉碎机厂家，下雨天照常生产。该机设计没有筛网篦底，对物料含水率没有严格要求，完全不存在糊堵筛板的问题，更不存在细粉不能及时排出，重复粉碎的问题，故粉碎，不存在锤头无效磨损现象。

双级粉碎机的设计优势：

1、双轴双飞轮，运行平稳惯性大，节电20%以上；

- 2、出料粒度3mm以下，2mm以下占85%以上，颗粒级配合理，特别适合生产多孔砖、薄壁砖；
- 3、锤头、衬板双向调隙，随时控制出料粒度；
- 4、液压启闭机壳，换锤维修省时省力。
- 5、双转子两级粉碎，没有筛网篦底，湿料不堵塞。羊粪粉碎机

#### 双级粉碎机开机运行的注意事项。

- 1、电动机安装前，应进行宏观检查，电机的编号、铭牌应齐全，电动机的引出线焊接或压接应良好，盘动转子应转动灵活，羊粪半湿物料粉碎机，无磁卡声。
- 2、正确测定定子与转子间的空气间隙。先确定转子在外圆上半径点B，在定子上任取一点A为测点，将转子磁极按顺序编号，风扇叶片拆下时编上同样序号，并做性标记；盘车转动转子，沿着径向分别测出A点到转子各磁极间的距离；转子上与A点距离的点，就是B点，即转子外圆上半径点。在定子上取10点，以转子上B点为测点，转动转子检查B点距定子这10个点的间隙；用塞尺检查时，塞尺从两边插入的长度应超过磁极宽度的3/4；测得定子与转子的空气间隙偏差，应小于平均间隙值的5%，其上部间隙应比下部间隙小5%。轴向定位时，应使定子与转子的磁力线相互对准。
- 3、电动机的空气间隙检查合格后，廊坊羊粪粉碎机，装上风扇叶片，拧紧各连接螺栓，将锁紧装置锁牢。
- 4、电动机的轴承座与底座、定子架与底座间均应加绝缘垫片，其螺栓、定位销也应采用绝缘措施，以免感应电流通过轴承而破坏油膜。

家用羊粪粉碎机-廊坊羊粪粉碎机-恒通机械(查看)由巩义市站街恒通机械厂提供。巩义市站街恒通机械厂是从事“移动制砂机,河卵石制砂机,液压开箱制砂机,双级无筛底粉碎机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司还是从事小型烘干房厂家，空气能烘干房，箱式烘干房价格的厂家，欢迎来电咨询。