

高压泵型号 聚强旋喷钻机 高压泵

产品名称	高压泵型号 聚强旋喷钻机 高压泵
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

产品详情

高压注浆机操作方法介绍

高压注浆机操作方法：

- 1、检查电动机和齿轮油泵的转向方向是否正确。
- 2、检查液压换向阀块是否能控制油缸往复运动。
- 3、启动电动机，将注浆机压力调到1~2Mpa，试运转5分钟左右（此时混合器放浆阀完全打开），如果运转正常，就将混合器上的阀门关闭，将油压调到需要的压力，高压泵品牌，然后停止高压注浆机，准备正式工作。
- 4、打开混合器注浆阀门，先注水1分钟。
- 5、检查高压注浆机的电源是否正常。
- 6、检查电动机和齿轮油泵，高压泵哪家好，并进行盘动数圈。
- 7、将压力表开关打开，溢流阀调压手轮松开。
- 8、将吸浆管放入清水中，以便试机用。
- 9、如果一切正常，应迅速将两个吸浆管放到浆液池内，实施正常的注浆作业。

微型电动高压注浆泵是一种用于结构高压化学灌浆，使用单液化学灌

微型电动高压注浆泵是一种用于结构高压化学灌浆，高压泵型号，使用单液化学灌浆材料的机种，有超高压力不需气压源，施工快速。机身本体仅重5公斤，携带省力移动方便。它了依赖传统手压气源作动力及携带笨重机械的不便；结构设计科学简易，不需特殊训练即可维修，并新添加了人性化的自吸进料系统。其利用机械的动力，可在3-6秒内提升至4500psi（300kg/cm²）以上工作压力，将液体的止水剂可有效灌注至0.1mm的细微裂缝中，施工效率较传统技术倍以上，防水止漏效果更为持久有效。是建筑工程、地下工程、水利工程、环保工程、市政、地铁、隧道、涵洞工程止渗堵漏施工、裂缝补强的设备，是止水施工者的选择。

高压注浆泵堵漏利用机械的高压动力

高压注浆堵漏就是利用机械的高压动力，将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土裂缝中，当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结，这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝，高压泵，将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外，以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有水平的高压无气灌注防水新技术，是发达国家水溶性灌浆材料使用的新型工艺。

(1) 施工工艺：确定漏水点 清理渗漏基面 钻孔 清洗 安装灌浆接嘴 高压灌注发泡浆料 观察 补漏 拆灌浆嘴 槽孔修补 检查 完成补漏

(2) 施工要求：

- 1、检查：仔细检查漏水部位，清理渗漏部位附近的污物，以备灌浆。
- 2、布孔：在漏水部位打灌浆孔，对裂缝可钻斜孔穿过缝面，一般孔距为10cm—20cm。
- 3、埋嘴封缝：埋设注浆嘴，用快干水泥封闭。
- 4、灌浆：根据渗漏部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。用堵漏注浆泵将水溶性聚氨酯灌入裂缝，当全邻孔出现纯浆液时，移至邻孔，在规定的压力下灌浆，直至压不进为止（注入率 0.01L/min），随即关闭阀门。（一般灌浆压力0.3Mpa）。
- 5、72小时后检查渗漏部位有无渗水，无渗水将灌浆嘴拆除，用快干水泥将基面封闭、抹平。

高压泵型号-聚强旋喷钻机(在线咨询)-高压泵由天津市聚强高压泵有限公司提供。天津市聚强高压泵有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的桩工机械等行业积累了大批忠诚的客户。聚强旋喷钻机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！