

广东南亚代理 南亚一级经销商

产品名称	广东南亚代理 南亚一级经销商
公司名称	广州粤晟环保建材有限公司
价格	3.50/个
规格参数	南亚:UPVC给水 32:1寸 国产:DN25
公司地址	增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号
联系电话	020-82455735 15889514735

产品详情

UPVC管以聚氯乙烯树脂为载体的管道材料，它在减弱树脂分子链间的引力时具有感温准确、定时熔融、迅速吸收添加剂的有效成分等优良特性。

- 南亚PVC给水管
- 1.质轻，搬运装卸便利：密度较小，搬运、装卸、施工方便。
 - 2.耐腐蚀性优良：具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。
 - 3.流体阻力小：管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。
 - 4.机械强度大：管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。
 - 5.施工简易：管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。
 - 6.造价低廉：价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。
 - 7.不影响水质：由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。UPVC材质管道耐温多少度

UPVC 一般不能用于高温和低温，范围在0到40度左右UPVC管耐热性能差，且在60 以上环境抗拉强度下降(适用于连续排放温度不超过40 ，瞬时排放温度不超过80 的生活污水)。因此，设计使用中应远离热源，如距灶边大于等于400mm，距热水管道间距大于等于200mm，同时热水管道应采取保温措施，不得穿越烟道和防火墙。upvc管道超过28度后，强度逐步降低，47度左右开始变形（视管道壁厚），upvc低温变脆，抗冲击性差。一般不能用于高温和低温，范围在0到40度左右 UPVC管耐热性能差，且在60 以上环境抗拉强度下降(适用于连续排放温度不超过40 ，瞬时排放温度不超过80 的生活污水)。