

# 台塑南亚总经销 南亚一级经销商 南亚UPVC管批发

产品名称	台塑南亚总经销 南亚一级经销商 南亚UPVC管批发
公司名称	广州粤晟环保建材有限公司
价格	2.60/个
规格参数	南亚:1/2 ” 20:4分 国产:DN15
公司地址	增城区新塘镇新沙南路11-3、11-4号
联系电话	020-82455735 15889514735

## 产品详情

### 产品优势

产品用生产工艺和挤出，注塑设备生产。

采用国内大型生产PVC树脂生产企业的产品。

根据二十多年塑料管道生产经验选用添加剂调制的配方。

化学稳定性：可耐多种化学介质腐蚀，可输送大多数酸碱盐介质。可满足一般工业液体及污水废水的输送与排放。

良好的绝缘性：不易导电，无电解腐蚀，导热系数低，是钢铁的1/300

材料稳定性良好：不易氧化和分解，有一定的耐候性；韧性好质地轻，是钢铁的1/6，轻便易搬运，易施工。

施工安装便捷：可采用多种安装形式，室内外架空和埋地及管沟敷设；连接方便，可用溶接剂粘接、密

封圈承插连接、螺纹连接、法兰连接；连接强度能达到管道设计压力要求。

## 管道应用范围

1、可广泛应用于建筑冷水热水输送，生活服务设施、宾馆、医院、学校、温泉、浴室、泳池等热水供水系统。2、适应重工业矿山冶金、金属处理、矿浆输送等水循环和废水排放。3、广泛用于轻工业领域、纺织、造纸、制革、漂白印染、电镀、电子等工厂企业供水、排水及工业流体输送。4

、良好的卫生性能，可用于食品、医药生产的工艺管道及生产附属管道。5

、可做水处理设备、工业加工、设备制造输送介质：热水、循环水、冷却水之用。

## 产品一般要求：

塑料管的粘接连接，是通过溶接剂对管道与管件的连接部位的接触面溶解、结合成一个整体，在固化后达到要求的剪切强度以满足管道系统的使用。因此对溶接剂的质量有严格的要求，需符合感观性能和卫生性能的要求。

溶接剂预粘剂应呈现自由流动状态，不得为凝胶体，在未搅拌的情况下，不得有分层现象和析出物出现，不宜稀释。

溶接剂内不得有团块、不溶颗粒和其他影响溶接剂粘接强度的杂质。

溶接剂中不得含有毒和利于微生物生长的物质，不得对饮用水的味嗅及水质有任何影响。