

粉末泵 皖江物资有限公司 粉末泵厂

产品名称	粉末泵 皖江物资有限公司 粉末泵厂
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖市皖江物资供应有限公司

电磁泵上的压力是如何调的？这种电磁泵严格说是一种气动柱塞泵，就是一种容积泵，本来流量不可调的。但其内部设有自回油系统，通过调节回油调节阀(超过调节阀的压力设定值出油口的油会内部回到进油口)控制出油口的压力，粉末泵，在最大流量以下，出油口压力越大出油量越大。具体到做甲chun灶的电磁泵，其回油调节阀是一个可以用一字螺丝刀调的螺丝，顺时针往里拧紧是压力增大，也就流量增加。但实际上，用电磁泵就是为了给喷嘴提供醇油雾化的压力，这个压力小喷嘴低于0.6MPa醇油雾化就不好了，所以压力的调节也就在0.6-0.8MPa之间可调，而这个区间对流量的影响并不大，所以感觉流量不可调一样。

轴向气动柱塞泵杆多采用合金钢制造，经表面氮化处理和精研磨，有较高的硬度，也有的在表面涂镀硬铬，以提高耐磨性。在介质压力较高的场合，柱塞一般用整体碳化钨或其他硬质合金制作。

往复泵的阀门是柱塞泵的重要部件，粉末泵多少钱，在吸入口和排放口分别设有吸入阀和排出阀，其工作原理与压缩机的气阀类似，阀门大多数采用金属球阀，当输送的介质比较粘稠时设置弹簧，粉末泵厂，以提高关闭速度，一般情况下，阀门只有金属球和阀套这两个部件，靠球的自重和惯性实现开关。自重球阀采用标准的钢球，一旦球阀出现磨损失效，可以很容易地用新钢球进行更换。球阀在开启过程中，一方面做直线运动，另一方面，钢球还在旋转，粉末泵代理商，这样，钢球的磨损非常均匀，不会出现偏磨的现象。

在保证排量的前提下，希望球阀与导向套间的间隙取较小值，即球阀的升程规，这样可以保证球阀关闭及时，不会出现滞后现象。一般间隙值取球阀直径0.20-0.25倍。球阀与阀座的密封，理论上是线接触密封，因此，密封效果好。阀座是锥面的，一旦出现磨损的情况，可以用细研磨沙进行研磨处理。由于球阀较小，价格也不高，在生产实际中，使用单位都备整套球阀，球阀出现故障或者泄漏时，整体更换出、入口阀。

气动柱塞泵使用寿命的长短，与平时的维护保养，液压油的数量和质量，油液清洁度等有关。

避免油液中的颗粒对柱塞泵磨擦副造成磨损等，也是延长柱塞泵寿命的有效途径。

在维修中更换零件应尽量使用原厂生产的零件，这些零件有时比其它仿造的零件价格要贵，但质量及稳定性要好，如果购买售价便宜的仿造零件，短期内似乎是节省了费用，但由此带来了隐患，也可能对柱塞泵的使用造成更大的危害。

液压维修技术，配流盘有平面配流和球面配流两种形式。球面配流的磨擦副，在缸体配流面划痕比较浅时，通过研磨手段修复；缸体配流面沟槽较深时，应先采用“表面工程技术”手段填平沟槽后，再进行研磨，不可盲目研磨，以防铜层变薄或漏油出钢基。

以上是柱塞泵日常保养措施，合理有效的保养是延长其使用寿命的前提，也是提高企业生产效率的手段之一。

粉末泵-皖江物资有限公司-粉末泵厂由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 芜湖 的耐腐蚀泵等行业积累了大批忠诚的客户。皖江物资带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！