

EMA美国杜邦1330 AC 高填充 相容剂 工程塑料改性增韧剂 塑胶原料

产品名称	EMA美国杜邦1330 AC 高填充 相容剂 工程塑料改性增韧剂 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	11.10/KG
规格参数	EMA:工程塑料 注塑级:1330 AC 美国杜邦:美国
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

EMA材料一、简介EMA是乙烯丙烯酸甲酯共聚物。由于其独特的化学结构，具有以下优点：1. 的热稳定性2. 优异的填充性3. 出色的柔韧性和弹性4.

良好的聚合物相容性5. 的密封易撕性和低温热封性二、应用1. 包装材料EMA作为挤出涂覆树脂，与PE、PP、PA、PVDC等基材有良好的粘合性，在LDPE和EVA的共挤夹层以及基材表面的粘合上它能够提供一种优异的平衡。大量用于食品包装如酸乳杯盖、方便面碗盖等易撕膜和多层共挤包装。2. 医疗卫生用品作为吹膜树脂，大量用于生产柔软弹性薄膜、低熔点包装袋、一次性手套、医用消毒盖布等。3. 汽车隔音材料可以用于生产发泡材料，具有发泡均匀、柔软、耐高温等特性，也可以交联；与PE、PP共混后可以改善PE、PP的发泡性能。

EMA它具有很好的反应活性、结晶性和流动性，且与多种塑料具有良好的相容性，在加工过程中具有优异的热稳定性。三、作为食品复合包装材料的粘合剂。1、与尼龙共挤，作为肉制品、冷冻食品的包材；2、用于纯铝或LDPE铝塑复合材料，可生产各种薄膜和易剥开的香袋；3、粘接塑料薄膜，如OPP、PET，广泛用于糖果、快餐食品的包装；4、作为热熔胶的组分，可用于包装或图书装订方面二、工程聚合物的相容剂或改性剂5、尼龙的抗冲改性剂，可以生产增韧和超韧尼龙；6、聚酯改性剂，用于PBT、PET的增韧改性；7、填料相容剂，用于生产无卤阻燃电缆料；8、通过交联提高耐高温性能，用于电缆、汽车、热熔胶等特殊场合中。

