

# 污水厂专用电动刀型闸阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 污水厂专用电动刀型闸阀                                   |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                                   |
| 价格   | 2800.00/台                                     |
| 规格参数 | 型号:PZ973H、X-10C<br>材质:铸钢, 304不锈钢<br>性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)                 |
| 联系电话 | 13075736182                                   |

## 产品详情

PZ973H、X-10C污水厂专用电动刀型闸阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。污水厂专用电动刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸,公称尺寸DN50~DN800,可在工作压力0.6MPa~1.6MPa,使用温度100℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

### 污水厂专用电动刀型闸阀产品特点

1.超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。2.占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。3.闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可\*\*\*防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。4.上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活。闸板具有闸刀的功能,能\*\*\*闸断介质中各类杂物。

### 污水厂专用电动刀型闸阀性能参数:

公称压力(MPa)

0.66、1.0、1.6

壳体试验(MPa)

0.9、1.5、2.4

密封试验(MPa)

0.66、1.1、1.8

工作温度

100

使用介质

纸浆、污水、煤渣、灰渣

污水厂专用电动刀型闸阀零件材料：

体盖

不锈钢、碳钢、灰铸钢

闸板

碳钢、不锈钢

阀杆

不锈钢

密封面

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

污水厂专用电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M

0.6MPa5048901103004-M121.0MPa50481001253004-M1665481101303104-M1265481201453104-M1680511251503  
304-M1680511351603304-M16100511451703804-M16100511551803808-M16125571752004408-M16125571852104  
408-M16150572002255008-M16150572102405008-M20200702552805808-M16200702652955808-M2025070310335  
67012-M162507032035067012-M203007636239582012-M203007636840082012-M203507641244590012-M2035076  
42846090016-M2040089462495102016-M2040089482515102016-M2245089518550115016-M2045089532565115020  
-M22500114568600125016-M20500114585620125020-M22600114670705150020-M22600114685725150020-M2770  
0127775810175024-M22700127800840175024-M27800127880920200024-M27800127898950200024-M30900154980  
1020230024-M2790015410051050230028-M30