

# 智能调节型电动刀型闸阀，开关刀闸阀

产品名称	智能调节型电动刀型闸阀，开关刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H、X-10C智能调节型电动刀型闸阀，开关刀闸阀产品特点：

超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

智能调节型电动刀型闸阀，开关刀闸阀产品特点：超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭。1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动刀型单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16

P)，具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

## 主要设计标准

设计制造JB/T 8691-98	结构长度	GB/T 15188.2-94
	法兰连接尺寸	GB/T 9113-2000
	阀门检查和试验	GB/T 13927-92

## 智能调节型电动刀型闸阀，开关刀闸阀主要性能规范

压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质	1.5
1.6	2.4

智能调节型电动刀型闸阀，开关刀闸阀外形及结构尺寸 (mm)	50	43	160
	65	46	185
	80	46	200
	100	52	220
	125	56	250
	150	56	285
	200	60	340
	250	68	405
	300	78	460
	350	78	520
	400	102	580
	450	114	640
	500	127	715
	600	154	840
	800	190	1025