

POM日本旭化成7050 POM日本旭化成

产品名称	POM日本旭化成7050 POM日本旭化成
公司名称	东莞市奥亚塑胶原料有限公司销售部
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:POM 型号:7050 产地:日本旭化成7050
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一15栋113室（注册地址）
联系电话	15243924529

产品详情

POM日本旭化成7050

螺杆转速：一般以100-150rpm 为宜。

成型收缩率：成型收缩率较大，可高达2-3.5%。

特性

用途

物理性能额定值单位制测试方法

熔重率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)

收缩率 - 流动

吸水率 (23 ° C, 24 hr, 50% RH)

硬度 邵氏 D 值单位制测试方法

M 级

R 级

机械性能 额定值单位制测试方法

注射压力：应考虑树脂的流动性，收缩性，成型品的物性等进行设定。一般为98MPa以上。保压压力为49-98MPa。

11. 注射速度：一般在5-50mm/s,但应考虑成型品的形状、壁厚、质量要求、流道粗细、浇口尺寸等因素进行设定。

12. 背压：为了计量稳定化及防止发生注嘴的滴料现象，建议背压设定为0.5-1.0MPa。