

工程车辆转向系统的单稳分流阀

产品名称	工程车辆转向系统的单稳分流阀
公司名称	济南众力达工程液压机械有限公司
价格	200.00/个
规格参数	类型:流量阀 材质:铸铁 型号:1WFL-F15L-
公司地址	济南市槐荫区大杨庄302号
联系电话	0531-87569979 13969152898

产品详情

类型	流量阀	材质	铸铁
型号	1WFL-F15L-	品牌	众力达
适用范围	工程机械的转向操纵	产品别名	单稳阀
适用介质	油品	适用温度	-10--80 ()
公称压力	20 (MPa)	公称通径	15/25 (mm)
安装形式	螺纹连接	工作温度	高温
类型 (通道位置)	直通式	连接形式	螺纹
零部件及配件	阀杆	流动方向	单向
驱动方式	油品	形态	柱塞式
压力环境	常压	主体材料	铸铁

分流阀

单路稳定分流阀，对于液压传动的工程机械车辆，例如转向操纵等需要的油量，在有的情况下要求与负载及泵的排出量无关而保持一定，本分流阀满足以上技能，并且附设单向阀和溢流稳定阀，对转向操纵液压系统起保护作用。其特点：1.阀体采用铸造泥芯通道，压力损失小。

2.阀芯采用圆弧形轴肩，切口、分流精度高。3.调整节流杆的位置，可实现p2口的油流合并至p3油路。

4.安全阀部分采用可调和阻尼结构，调压方便，溢流性能好。

5.更换不同孔径的节流片，可获得不同的稳定流量。6.外形结构对称，安装方便。