

# HS221锡黄铜焊条 HS221

产品名称	HS221锡黄铜焊条 HS221
公司名称	乐清市博特焊接材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	型号:HS221 材质:铜锡锌硅 焊芯直径:0.8~6.0 ( mm )
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	86 0577 62752710/61750232 15088993608

## 产品详情

型号	HS221	材质	铜锡锌硅
焊芯直径	0.8~6.0 ( mm )	品牌	一林焊材
类型	铜及铜合金焊条	药皮性质	多种可选
直径	0.8~6.0 ( mm )	长度	500~1000 ( mm )
焊接电流	120 ( A )	电流幅度	50 ( A )
工作温度	860~890 ( )	适用范围	钎焊黄铜和其他铜及铜合金、铁、不锈钢
产地	浙江省乐清市		

本公司目前主要生产各种（银、铜、铝）焊料、（银、铜、铝）焊剂以及消防低熔有关产品，其形态有多种类型：有片、带、环、圈丝、棒材、颗粒、粉末等；

该产品广范适用于钎焊黄铜和其它铜及铜合金、铁、不锈钢等金属，也可用于用氧-2火焰焊接铜,黄铜,铜镍合金,灰铸铁,铁基合金等作为填充材料,也用来镶嵌硬质合金刀具。

黄铜焊条成分表

国内型号	本厂 牌号	产品 名称	化学成分 ( % )				材料温度 ( )	
			锌 ( zn )	锡 ( sn )	硅 ( si )	铜 ( cu )	熔点	推荐焊温
b-cu60znsn	bcuzn-1	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.15~0.3	余量	890~905	910~954

b-cu60znsn	bcuzn-2	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.05~0.15	余量	865~890	910~960
b-cu60znsn	bcuzn-3	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.15~0.3	余量	880~910	910~960
b-cu60znsn	bcuzn-4	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.05~0.15	余量	890~905	910~954
b-cu60znsn	bcuzn-5	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.15~0.3	余量	865~890	910~960
b-cu60znsn	bcuzn-6	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.05~0.15	余量	880~910	910~960
b-cu60znsn	bcuzn-7	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.15~0.3	余量	890~905	910~954
b-cu60znsn	bcuzn-8	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.05~0.15	余量	865~890	910~960
b-cu60znsn	bcuzn-9	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.15~0.3	余量	880~910	910~960
b-cu60znsn	bcuzn-10	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.05~0.15	余量	890~905	910~954
b-cu60znsn	bcuzn-11	黄铜焊条	39~40	0.8~1.2	0.15~0.3	余量	865~890	910~960

备注：含量也可根据需方的使用要求订做。