

# GR40 11 15机械密封 三雨泵阀 金华机械密封

产品名称	GR40 11 15机械密封 三雨泵阀 金华机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

产品参数：符合DM系列安装尺寸，GR50-13-20机械密封，专为高低温介质而设计的典型密封，法兰、平密封垫片、螺钉连接结构，全部采用耐高低温材料制作，适用于各行业，尤其适用于石油炼制和化工行业的高温介质输送。

设计特点：

1. 模块化设计
2. 金属波纹管
3. 低膨胀合金镶嵌
4. 法兰、螺钉连接
5. 强制内冷

## 6. 平面密封垫片

性能参数：

温度： -75 ~400 .

压力： 0~2.5MPa，避免在负压或真空状态下工作.

速度： 30m/s ( 转速小于6000rpm ) .

尺寸范围：

30~100mm

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封主要根据摩擦副，弹簧等零件的不同配置，金华机械密封，介质在断面上的比压情况，介质泄漏方向等来分类：

- 1、内装式和外装式：弹簧置于工作介质之内的叫内装式，置于工作介质之外的叫外装式。一般不采用外装式，仅在下面的几种特殊情况下选用：介质腐蚀性强，弹簧材料不能耐腐蚀；介质容易结晶，影响弹簧性能；介质黏稠，使弹簧不能正常工作。
- 2、平衡性与非平衡性 一般介质压力大于等于678.4kPa时需要采用平衡型；
- 3、单弹簧与多弹簧 单弹簧安装简单，但弹簧比压分布不均匀，轴向尺寸大，GR40-11-15机械密封，液体中的结晶、脏污、腐蚀等对弹簧性质影响比较小，适用于负荷轻，轴径不太大时，其它的就应该采用多弹簧了，不再赘述；

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

59U型机械密封

产品参数：运行参数

规格：14~100mm

压力： 1.7Mpa

温度：-20 ~200

线速度： 25m/s

轴向窜动量：  $\pm 0.5\text{mm}$

弹力加载机构与辅助密封是金属性纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中，还有使用橡胶波纹管作辅助密封的，橡胶波纹管弹力有限，一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。

“机械密封”通常被人们简称为“机封”。

GR40-11-15机械密封-三雨泵阀-金华机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是一家从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三雨泵阀在密封件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事上海东方机械密封，南方机械密封，博格曼机械密封的厂家，欢迎来电咨询。