

三雨 KQDP25 3 × 15机封 泉州机封

产品名称	三雨 KQDP25 3 × 15机封 泉州机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

配有控制仪，根据设定温度进行调整加热器的工作时间，KQDP25-3 × 17机封，达到自动恒温的目的。同理，根据搅拌负荷的需要，调节控制搅拌电动机的变频器，达到调速搅拌之目的。

广泛用于石油、化工、矿山冶金、建材等行业，是进行耐腐蚀、高温、高压反应、加压浸出、矿浆加热、萃取工艺的理想设备。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

微孔作为润滑剂存储器在摩擦过程中持续给接触面间供油，KQDP25-3 × 15机封，摩擦面间的磨损粒子，减少犁沟的形成，从而延长了密封寿命。真空技术网认为但由于密封开启时容易发生接触，进而造成早期失效；同时由于磨屑在微孔中的沉积，也会减小其减摩效果；目前LST-MS缺乏可供参考比较的系列试验数据。

相关阅读：

双向旋转式非接触机械密封技术研究进展

T型槽机械密封的结构特点及性能

圆弧槽机械密封的结构特点及性能

多孔端面机械密封的结构特点及性能

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

2.1 O形密封圈

O形密封圈简称O形圈、工程机械用液压元件及液压系统中常用的是橡胶O形圈。它成本低廉，密封性好，使用范围宽。例如，工作压力以 1.333×10^{-5} 到400MPa，温度从-60 到200 。

实践证明，O形橡胶圈有如下优点：密封部位结构简单，安装部位紧凑，质量轻；有自封作用，往往只用一个密封件便能完成密封；密封效果好——用于静密封时几乎可以实现‘零泄漏’，泉州机封，用于往复运动密封时其密封性能不变、介质泄漏量甚少；运动阻力很小，对压力交变的工作条件适应性好；O形密封圈尺寸及安装沟槽(形状、尺寸、技术要求等)已标准化，便于采购、安装和维修。

三雨(图)-KQDP25-3 × 15机封-

泉州机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司有实力，信誉好，在天津天津市的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进三雨和您携手步入辉煌，共创美好未来！