

北京房山grc 林迪保温板 grc构件怎么算价格

产品名称	北京房山grc 林迪保温板 grc构件怎么算价格
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条施工配置砂浆要注意什么？

EPS线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。具有安装方便、经济、耐久性长等优势。

EPS装饰线条的整个施工过程包括了很多的步骤，但是施工完成后的EPS线条建筑给人全新的感觉，既美观又有安全保护作用，grc装饰线条价格，也能起到保温效果。

配置砂浆是EPS线条施工开始的步骤。

- 1.施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配置的粘结复合型砂浆。
- 2.施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。
- 3.砂浆调制完毕后，需静置5分钟，使用前再次进行搅拌，搅拌好的砂浆应在3h内用完。根据图纸安装尺寸切割EPS构件。EPS构件均与为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。EPS聚线条尺寸、形状根据甲方图纸而定;窗套方形时可采用切割45°角，打碰粘结剂进行粘接，若是圆弧状可采用对接打碰头粘结剂。EPS构件粘贴时，聚EPS构件粘结剂，应使用复合型粘结砂浆，采用薄层框点粘法进行粘贴，粘灰率不得少于60%，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，grc构件怎么算价格，并保持EPS构件表面的整洁。

EPS欧式复合线条与岩EPS线条施工事项

随着外墙保温的普遍应用，EPS线条成了必然的产物，由于外墙保温请求密封，而传统线条无法到达这样的请求，做为外墙保温的延伸产品，EPS欧式复合线条开端随着外墙保温，得到普遍应用。并开端替代传统GRC、GRG等构件。

砂岩EPS线条施工需求留意哪些事项：

- 一、施工时环境温度应不大于38℃，不低于5℃，低于此温度时粘结砂浆必需采用抗冻配方。风力不大于5级。
- 二、装置、切割EPS构件前，墙面不需洒水潮湿，粉尘、污渍等影响粘结强度杂物应洁净。
- 三、拼装时，北京房山grc，拼装缝应尽量留于整根EPS构件中间部位。
- 四、粘结EPS构件时，砂浆用水按引荐加水量停止。但拼接时砂浆加水量应较引荐用量在1~2%。
- 五、刚粘结的EPS构件应留意颐养，避免雨水冲刷、人为损坏等。

eps泡沫装饰线条的质量要求

EPS泡沫装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，更适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，安装水泥构件非常困难，工期长，时间久会出现裂缝，耐久性差，而采用EPS装饰线条，grc柱价格，具有安装方便、经济、耐久性长等优势。随着现在建筑装饰行业的不断发展，越来越多的新型材料不断脱颖而出，EPS装饰线条是越来越多的人青睐的对象，也有越来越多的企业进去了EPS线条，其中一些公司脱颖而出。不受温度变化影响，耐寒，耐热；不受潮湿气候及酸雨的影响。

EPS泡沫装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身；使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意

北京房山grc-林迪保温板-grc构件怎么算价格由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司位于北京市丰台区中福丽宫品牌基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前林迪保温板在其它中享有良好的声誉。林迪保温板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。林迪保温板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。