

资阳孔网钢带聚乙烯复合管 江苏隆胜管业

产品名称	资阳孔网钢带聚乙烯复合管 江苏隆胜管业
公司名称	江苏隆胜管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港保税区金港路
联系电话	13372125995 13372125995

产品详情

电热熔焊接连接：电热熔焊接连接方式与PE管的连接方式相似，采用电热熔管件焊接连接，连接可靠、使用方便。电热熔管件有直接、弯头、变径、等径三通、异径三通等。在焊接过程中应使用扶正器，固定接头，有利于整园、对中并能防止接头构件移动，孔网钢带聚乙烯复合管生产厂家，利于保证焊接质量。

钢塑过渡接头连接：钢塑过渡接头连接目前有两种形式用于PSP管道与钢管的连接。其连接接头的塑料端与PSP管采用电热熔焊接连接，接头的另一端（钢端）与钢管采用焊接或法兰连接。当钢管对钢管焊接时，钢管的长度要大于400mm并采取降温措施，以免塑料端受损而破坏连接的密封。

钢骨架塑料复合管：管壁的内外层通过管壁中间的金属网孔连接(如钢筋混凝土结构形式)。这两种材料都是完全复合的，因为钢丝表面非常光滑。塑料无边无角，孔网钢带聚乙烯复合管厂家，流动阻力小，挤出均匀，孔网钢带聚乙烯复合管哪家好，管件质量均匀稳定。由于它是焊接在一个网架上，骨架的网孔间距相同，结构稳定，对塑料有很强的支撑作用。

钢骨架塑料复合管材：钢网焊接与塑料挤压同步，管壁的内、外塑性通过金属网孔在管壁中间，钢丝与塑料之间没有明显的界面，资阳孔网钢带聚乙烯复合管，整体结构与钢筋混凝土相似，两种材料完全结合在一起，管道各部分质量相同稳定。

球墨铸铁管：

1、球墨铸铁管定长为6米，管网内接头数量较多，钢丝网骨架复合管定长可为12米（也可定制更长），

管网内接头数量较少。

- 2、球墨铸铁管柔韧性差，遇复杂地形障碍物需弯头等配件数量多，使接头数量进一步增多，安全隐患多。耐腐蚀性能差，需要作防腐处理。
- 3、球墨铸铁管抗冲击性能差，断裂延伸率低（>10%）。
- 4、采用承插式连接，连接较复杂，比重为6.9，运输、施工较困难，施工费用高。不易维修（无法焊接），维护费用高。
- 5、使用寿命为15年左右，经过不稳定地层时，随地层移动管线接头处容易破坏，受到带的冲击时易发生断裂破坏。
- 6、管线破坏形式较多，总体安全性较低，卫生性能较差。

资阳孔网钢带聚乙烯复合管-江苏隆胜管业由江苏隆胜管业科技有限公司提供。江苏隆胜管业科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，隆胜管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。