

福州混泥土密封固化剂批发 混泥土密封固化剂 福州中新化工涂料

产品名称	福州混泥土密封固化剂批发 混泥土密封固化剂 福州中新化工涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

施工环氧自流平面漆，主要采取镬刀批刮的形式，福州混泥土密封固化剂价格，通过镬刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然後让自流平面漆自行流平。在施工中，混泥土密封固化剂，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。

影响地坪施工的温度因素。

物质组成

1、主要基料

(1) 聚氨脂树脂：它是由异qing脞酯与聚酯，聚醚，环氧树脂，蓖麻油或其加工产品（氧化聚脞物 甘yo u醇解物）含羟基的热塑性高聚物（如含B-羟yi基的聚bing烯脞酯树脂，含羟基的氯醋共聚树脂）醋脞丁脞纤维素等配方，制成许多品种的聚氨酯涂料。如聚醚配用是弹性地面涂层的主要基料；HDI与含B羟yi基的聚bing烯脞酯配用，福州混泥土密封固化剂批发，是gao档地坪涂料的基料。

技术指标：

原漆状态A组份：透明 B组份：粘稠、多色

干燥时间h表干 4实干 24

施工介绍

施工方法

一、地面预处理 1. 彻底清除水泥地面的油污、灰尘、砂粒、水分等异物。 2. 使用Grinder或者用其它的工具，清除露出地面的铁丝以及混凝土表面层拆除掉，之后用EPOXY Mortar将那部分添平。 3. 必要时，用喷砂机冲刷掉地表的粗糙砂粒。 4. 灌浆处理。

二、预涂（CD-10）表面电阻：10⁴ ~10⁵

1、主剂与固化剂以2：1的比率进行充分搅拌后，使用Roller

或者刷子进行1~2次涂装。为了加强粘接强度，使用前加入10~20%的EPOXY Primer SC-100。

2、室内温度在20℃以下5~6小时之后，福州混泥土密封固化剂报价，操作人员须穿戴施工专用鞋进行打磨。

3、施工时使用电风扇或其它通风设备，保证施工现场的良好通风，使产品的挥发溶剂排出室内。

地坪漆粗糙问题：粗糙现象是指表层有大小不同的颗粒状物质出现，主要原因是地坪涂料中含有不易溶解的杂质及外界灰尘所导致。

地坪漆固化过慢：固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下(10℃)固化反应变慢。5℃以下是禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系，温度越低，黏度就会越高，那么就会比较难施工。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢，因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。

福州混泥土密封固化剂批发-混泥土密封固化剂-福州中新化工涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福州中新化工——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号，联系人：罗经理。