

福州中新化工涂料 环氧树脂防静电地坪漆价格

产品名称	福州中新化工涂料 环氧树脂防静电地坪漆价格
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），环氧树脂防静电地坪漆品牌，故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。

地坪漆的种类

- (1) 弹性(防滑)地坪漆
- (2) 耐高温等特殊功能
- (3) 耐重载地坪漆
- (4) 装饰性地坪漆
- (5) 重防腐地坪漆
- (6) 防静电地坪漆

地坪施工中易出现的问题及解决方案

(一)起水泡原因

- 1) 结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高；
- 2) 没做断水处理或底漆封闭不良。

预防方法：

- 1) 施工前先以水份计协助判断；
- 2) 水份及水压太高的地点须先做断水处理；
- 3) 选择亲水性的环氧树脂底漆。

(二) 色差原因

- 1) 环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；
- 2) 倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；
- 3) 涂层厚薄不均；
- 4) 施工中途断料；
- 5) 采用不同批号面漆。

真实：环氧地坪进入中国十多年，铺设面积已多得无法计算。环氧地坪，所有的用料、品质、数量、配比，又清楚又严格，来不得半点xǔ假，施工工艺规范又标准，来不得半点马虎，施工者有半点大意，业主从效果上立即可反应出。由于环氧地坪充分体现了用料的真实性

常见类型

以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见种类有溶剂型环氧地坪漆、无溶剂型环氧自流平漆、溶剂型聚氨酯漆、环氧彩砂彩石漆、亚克力漆等。用于展馆展厅、大型娱乐场所、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。按特定实用用途具有以下几类：

重防腐型：用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。

福州中新化工涂料-环氧树脂防静电地坪漆价格由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司位于福州市仓山区连江南路5号龙湖涂料城一层D区B173号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州中新化工在建筑用涂料中享有良好的声誉。福州中新化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州中新化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。