

华能保温 外墙防火装饰保温板 嘉祥装饰保温板

产品名称	华能保温 外墙防火装饰保温板 嘉祥装饰保温板
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

外墙保温装饰板施工：

外墙保温装饰板在施工的时候会用到不同的建筑辅料，而我们在施工的时候工作的环境可能是比较混乱，所以我们在施工的时候要注意预防火灾的情况？

一、外墙保温装饰板施工完成后，不能进行焊接、钻孔等施工作业，如果需要施工的话，我们要注意应采取可靠的防火维护措施，及时将的外保温资料进行防护处置。

二、要做到防患于未然，外墙防火装饰保温板，施工现场应设置室内外临时消火栓系统，满足施工现场火灾扑救的消防供水要求，不应堆放可燃物等。

三、如果是需要夜间加班的话，对于施工用照明等高温设备要使得它们远离外墙保温装饰板。

四、露天存放时应远离火源，采用不燃资料完全覆盖。

外墙岩棉板的主要材料介绍

外墙岩棉板的又称是墙体保温岩棉板。关键原料材料成份是的玄武岩，又应用高速抽滤机器设备制做成人工合成的无机纤维，随后把的高韧性粘接剂、防污油加上，内墙装饰保温板，后升温干固就可以。

特性：较高的抗压强度和扛抗拉强度，较低的吸湿和吸水性，不容易热胀冷缩，外墙装饰保温板一体批发，抗老化，可靠性十分优良，防火安全性能和隔热保温性能均称得上。

外墙保温装饰板的特点-良好的防水性能。

系统表面复合装饰板通过特殊的榫槽连接，具有良好的防水性能。外墙保温装饰板保温隔热性能自不必多说，这是墙体材料所必须具备的。但是它的防水性能可不是所有的墙体材料都能够具备的，凭借特殊的防水槽设计，能够将建筑物体内的水，以及渗入的雨水以及水蒸气、水蒸汽结露迅速的排出墙外。

泡沫板使墙体潮温状况获得改进，一般内隔热保温应设隔汽层，嘉祥装饰保温板，而选用外墙保温保温隔热材料的透温性能远远地强过主体工程，在墙体内部一般不容易产生冷疑状况，固层的全部墙面温度提升了进一步提高了墙体的隔热保温性能。泡沫板在应用以前一定要充分准备工作中，要首先用现浇混凝土一下，随后再依照应用规定把它切成要求的规格。泡沫板拥有许多的类型，有的用来包装应用的，有的能够做为墙面隔音材料应用的，也有用于每个工程项目中的接缝处板应用的。

华能保温(图)-外墙防火装饰保温板-嘉祥装饰保温板由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能保温——您可信赖的朋友，公司地址：临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园，联系人：穆经理。