

北京景泰 水性防火涂料施工 山东防火涂料施工

产品名称	北京景泰 水性防火涂料施工 山东防火涂料施工
公司名称	山西景泰消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市学府街120号
联系电话	15901478225

产品详情

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！防火涂料施工

苯丙乳液、纯丙乳液、硅丙保湿乳液与钢架结构的附着力较弱，与钢架结构表层的防腐漆附着力不错，发泡比较慢且不匀称，发泡延迟时间短，泡沫塑料层不高密度，炭化不完全，炭化物较少，炭化层薄厚较低但强度好。这几类成膜物做成的钢结构防火涂料发泡倍率不足，防火隔热保温实际效果不理想化，办公楼防火涂料施工，都不适合做薄形钢结构防火涂料的成膜物。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！防火涂料施工

基本项目应符合的规定

1)涂装工程的外观质量

合格：涂刷应均匀，无明显皱皮，气泡，厂房防火涂料施工，附着良好。优良:涂刷应均匀，色泽一致，无皱皮、流坠和气泡，山东防火涂料施工，附着良好，分色线清楚、整齐。

检验方法：观察检查。

北京景泰消防科技有限公司开发生产的JT系列防火涂料、MW一系列防腐涂料及地坪涂料在机械、电子、船舶、铁路、汽车、轻工、建材、石油、制药厂、车间、停车场等领域得到广泛应用！防火涂料施工

防火涂料厂家室内超薄型钢结构防火涂的用途：该涂料是由多组份防火元素和油性聚合物经过热处理加工而成的一种油性防火涂料，它与一般的防火涂料不同，它在使用后涂膜元素与空气中碳元素逐步发生化学反应而形成一种强力阻燃元素达到预期的阻燃效果。具有防火、防腐、无毒等特点。防火涂料厂家本品刚涂后没有防火效果，再20-30天后表面形成一种光亮坚硬的防火剂。其防火性能按GB——2002检测各项指标。

北京景泰(图)-水性防火涂料施工-山东防火涂料施工由山西景泰消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西景泰消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!