

# 山东双吸泵 s型双吸泵 源润水泵

产品名称	山东双吸泵 s型双吸泵 源润水泵
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

## 产品详情

保护器跳闸的主要原因有：

水泵电机过载；双吸泵

水泵电机温升过高；双吸泵

水泵电机运转电流过大；

水泵所配套的电源电压过高。双吸泵

原因、解决方法

水泵电机进水了

在一般情况下，水泵电机是不允许进水的（水浸泵例外）。

电机进水有以下几种情况：

- 1、防水电缆破损进水；双吸泵
- 2、水泵电机电源线接线没有密封好进水；双吸泵
- 3、水泵电机进线处密封结构损坏进水；
- 4、水泵机械密封损坏进水；
- 5、水泵O型密封圈损坏进水双吸泵

6、密封处螺栓没有拧紧导致电机进水；

7、水泵零件损坏渗水。

原因、解决方法

水泵电机有漏电

在一般情况下，水泵电机是不会漏电的，但在以下几种情况下电机可能会漏电：

- 1、防水电缆破损漏电；双吸泵
- 2、水泵电机电源线接线处没有密封好漏电；
- 3、水泵电机 进水漏电；双吸泵
- 4、水泵电机烧毁后漏电；
- 5、绝缘电阻过低导致漏电。

为保证水泵在电机漏电情况下的人身财产安全，必须正确安装水泵的接地，蜗壳式双吸泵，同时最好安装漏电开关。

什么叫扬程？用什么字母表示？用什么计量单位？和压力的换算及公式？

单位重量液体通过泵所获得的能量叫扬程。泵的扬程包括吸程在内，近似为泵出口和入口压力差。扬程用H表示，单位为米（m）。泵的压力用P表示，单位为Mpa（兆帕），山东双吸泵， $H=P/\rho g$ 。如P为1kg/cm<sup>2</sup>，

什么叫汽蚀余量？什么叫吸程？各自计量单位表示字母？

泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体，汽化的气泡在液体质点的撞击运动下，对叶轮等金属表面产生剥蚀，从而破坏叶轮等金属，此时真空压力叫汽化压力，s型双吸泵，汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注，用（NPSH）<sub>r</sub>。吸程即为必需汽蚀余量 h：即泵允许吸液体的真空度，亦即泵允许的安装高度，单位用米。

吸程=标准大气压（10.33米）-汽蚀余量-安全量（0.5米）

标准大气压能压管路真空高度10.33米。

例如：某泵必需汽蚀余量为4.0米，求吸程 h？

解：  $h=10.33-4.0-0.5=5.83$ 米

SH型双吸清水离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时

针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为碳素钢外，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，sh双吸泵，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下部有用于放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动，轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用。

山东双吸泵-s型双吸泵-源润水泵(推荐商家)由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司位于安国水泵工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前源润水泵在污水泵、杂质泵中享有良好的声誉。源润水泵取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。源润水泵全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事清水泵价格，is清水泵，清水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。