

# 四工位钳工台设备 四工位钳工台 苏州海川科教

产品名称	四工位钳工台设备 四工位钳工台 苏州海川科教
公司名称	苏州市海川科教设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市清塘路59号
联系电话	13771716969

## 产品详情

### 增强型四座钳工成套设备

四工位钳工桌选材严谨，人体工学设计，使用方便美观大方，桌面可按学校要求选定，常用的四工位钳工桌桌面有：复合桌面、实木桌面，内嵌实木桌面表面蒙钢板（或不锈钢钢板，一般厚度1.5-2.0mm）、内嵌密度板表面蒙钢板（或不锈钢钢板，一般厚度1.5-2.0mm）等

该套四工位钳工台配有教学过程中常用到的钳工操作工具套件，四工位钳工台设备，并有一些选配内容可供学校采购四工位钳工桌时进行选购。

该四工位钳工桌配有标准的钳工操作工具套件，四工位钳工台哪家好，可以完成常用工具的认识和使用，包括锤、锯、锉、凿、划线、装配、调试、安装、维修等，可有效提高学生的操作水平和动手能力。

### 增强型四座钳工成套设备

#### 钳工桌

四工位钳工桌尺寸(长宽高)：1500×1500×1500mm；（800mm高度不含挂板尺寸，含挂板高度为1500mm）；

52mm厚桌面，表面蒙2.0mm钢板，内衬材料为50mm板材，承重不低于1250KG；

桌腿采用宝钢一级冷轧钢板折弯而成，尺寸为100\*80\*2.0mm（非方管或角铁，比两者承重和稳定性都要好）加硬冷轧钢板，裸板即2.0mm足厚！加强梁和框架采用1.5mm钢板。

该四工位钳工桌选材严谨，人体工学设计，使用方便美观大方，四工位钳工台，桌面可按学校要求选定，常用的四工位钳工桌桌面有：复合桌面、实木桌面，内嵌实木桌面表面蒙钢板（或不锈钢钢板，一般厚度1.5-2.0mm）、内嵌密度板表面蒙钢板（或不锈钢钢板，一般厚度1.5-2.0mm）等；

## 增强型四座钳工成套设备

该套四工位钳工台配有教学过程中常用到的钳工操作工具套件，并有一些选配内容可供学校采购四工位钳工桌时进行选购。

该四工位钳工桌配有标准的钳工操作工具套件，可以完成常用工具的认识和使用，包括锤、锯、锉、凿、划线、装配、调试、安装、维修等，可有效提高学生的操作水平和动手能力。

- 1、四工位钳工桌尺寸(长宽高)：1500×1500×1500mm；（800mm高度不含挂板尺寸，含挂板高度为1500mm）；
- 2、52mm厚桌面，表面蒙2.0mm钢板，四工位钳工台价格，内衬材料为50mm板材，承重不低于1250KG；
- 3、桌腿采用宝钢一级冷轧钢板折弯而成，尺寸为100\*80\*2.0mm（非方管或角铁，比两者承重和稳定性都要好）加硬冷轧钢板，裸板即2.0mm足厚！加强梁和框架采用1.5mm钢板。
- 4、挂板尺寸：1500X700X30mm，采用钢板冲压而成，非钢丝网挂板（钢丝网多为3\*3或2\*2CM钢丝网，在学员敲打工件时不小心砸飞的情况下起不到很好的防护作用）；更牢固、美观！可配套各种工业标准零件盒、挂钩、挂架等使用。
- 5、4个抽屉，设计有安全扣开关，即拉即开，防止滑落。导轨采用2.5mm钢板制作，承重高，抽拉方便，不易损坏。
- 6、表面为静电粉末喷塑处理，组合式设计，拆装简易。
- 7、带2个电气面板位，方便接插角磨机、电钻等电气工具。

四工位钳工台设备-四工位钳工台-苏州海川科教(查看)由苏州市海川科教设备有限公司提供。苏州市海川科教设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的实验室设备等行业积累了大批忠诚的客户。海川科教带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！