

海西滑动管托 诚信经营 Z3.219S滑动管托制造厂家

产品名称	海西滑动管托 诚信经营 Z3.219S滑动管托制造厂家
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

产品详情

长输低耗滑动管托

滑动管托适用于高温蒸汽管道的支撑部位。配件包含底座、管夹、隔热层。滑动管托材料一般选用蛭石、硅酸钙、浇筑复合材料等。浇筑复合材料是一种硬质隔热保温材料，主要由陶粒、珍珠岩、铁黑粉、氧化镁经过粘结固化剂混合后固化而成。陶粒和珍珠岩能起到较好的隔热保温效果，铁黑粉与陶粒和珍珠岩氧化镁混合后凝集在一起。能行进抗压强度及硬度，习惯既要低导热系数，又要高抗压系数的场合。参与硅酸铝后能行进粘结牢度，进一步行进强度和硬度，下降导热系数。滑动管托具有抗压强度高、热传导率低、吸水率低的特征。滑动管托厂家，实体制造，品质保证。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州海润管道装备有限公司

滑动管托

滑动管托是现在热网管道中节能减排的一个重要构成部分，在管道体系方案时。选择和部署滑动管托能够改进管道的应力分布和对管架的作用力、也进一步提高了对能量损耗，随着集中供热领域的扩展，电厂主蒸汽管道滑动管托，保送蒸汽的管线越来越长，海西滑动管托，热损失也越来越大。滑动管托作为保温管道热损失的主要部件，用结构使管托隔热与管道整体保温融为一体，并运用新式复合隔热钢材料，Z3.219S滑动管托制造厂家，从基本上控制“热桥”的发作，抵达节能的目标。

- 1、详细长度和高度视现场状况而定。

2、管夹内配有硬质保温层和软质保温层，其间管径在DN500以下，软质保温层厚度为20-30mm，硬质保温层为 50-60mm，DN500以上为 60-100mm，当温度 $t=250$ 时，导热系数为 $0.2W/m.k$ ，抗压强度为 $2.0Mpa$ 。

3、滑动管托配下滑板壹块，DN400滑动管托价格，采用四氟或不锈钢滑板，其间四氟滑板摩擦系数为 0.1，不锈钢滑板摩擦系数为0.1。

滑动管托生产厂家，品质保证

滑动管托样式繁多，根据管道温度和压力选用不同的隔热材料。滑动管托适用于高温蒸汽管道的支撑部位，配件包括底座，管夹和隔热层。隔热材料一般选用蛭石，硅酸钙和浇筑复合料。我司生产的滑动管托导热系数低，绝热作用优良。隔热层选用高压注模成型，具有抗压强度高、热传导率低、吸水率低、运用寿命长、防腐性强等特点，适用于石油化工、化肥、化纤、钢铁、发电厂、乙烯项目、空分项目等行业设备中的蒸汽管道。可根据客户要求定制，有各种规格厚度可供挑选。

海西滑动管托-诚信经营-Z3.219S滑动管托制造厂家由沧州海润管道装备有限公司提供。沧州海润管道装备有限公司位于盐山县南开发区S283省道韩桥桥头。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海润管道在管道辅助材料中享有良好的声誉。海润管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海润管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。