

食品杀菌消毒残留磷化氢检测仪

产品名称	食品杀菌消毒残留磷化氢检测仪
公司名称	苏州慧乔环保科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	检测气体:磷化氢 型号:HQ-S200 检测原理:电化学
公司地址	张家港保税区长乐大厦306-139室
联系电话	15919443365

产品详情

产品介绍

便携泵吸式气体检测仪，是一种可检测作业环境中有毒气体、可燃气体、氧气等多种气体的检测仪。该检测仪内置吸气泵，可对不方便人员进入危险区域进行抽气采样，实现远距离测量气体浓度，可广泛使用于钢铁冶金、煤化、生物制药、石油探采、油气输送、油库、液化气站、隧道等场所。该检测仪外壳采用特殊高强度ABS工程塑料，手感好、耐用并具有体积小、重量轻、携带方便等优点

产品特点

I 开机一键自检，一键校准和归零

I OLED液晶显示，清晰直观

I 扩散与泵吸两种采样方式可选择

I 握持舒适，适应于野外巡航

产品参数

仪表名称

便携泵吸式气体检测仪

检测气体

可燃/有毒有害气体

检测原理

电化学/催化燃烧

热导/红外/PID光离子等

检测量程

见附表

采样方式

泵吸式/扩散式

分辨率

0.1%LEL,0.01%VOL,0.1PPM,0.01PPM

显示单位

ppm , %LEL , %VOL , mg/m³

精度

± 3%F.S

长期稳定性

± 1%F.S/Momth

响应时间

T90 15 秒

系统语言

中文

显示方式

OLED液晶显示

检测方式

手拿可移动式

续航时间

12小时

防护等级

IP65

防爆标志

本质安全型

工作温度

-30 ~ 50 (带温度补偿功能)

工作湿度

催化燃烧： 95%RH ,

电化学： 15% ~ 95%RH

工作压力

86 ~ 106KPa

报警方式

声、光、震动三重报警

使用寿命

2年(传感器)因工作环境而异

电池

3.7v2000mAh

存储功能

标准存储

尺寸

长*宽*厚：227*71mm*35mm (H)

重量

约280g

附表：

检测气体

化学式

测量范围

可选量程

分辨率

响应时间

一氧化碳

CO

0-1000ppm

0-500/2000/5000ppm

1ppm

20秒

氧气

O₂

0-25%VOL

30%VOL

0.1%VOI

臭氧

O3

0-10ppm

0-100ppm

0.01ppm

硫化氢

H2S

0-100ppm

0-50、200、1000ppm

30秒

氢气

H2

0-1000ppm

0-5000ppm

氯气

CL2

0-20ppm

0-10、100ppm

0.1ppm

氨气

NH3

0-50、500、1000ppm

15秒

甲醛

CH2O

0-50ppm

0-5、10ppm

氯化氢

HCL

0-20ppm

0-20、100ppm

0.5ppm

二氧化硫

SO2

0-50、1000ppm

一氧化氮

NO

0-250ppm

0-500ppm

二氧化氮

NO2

0-50、100ppm

可燃气体

EX

0-LEL

0-LEL

1%LEL

30秒

氟化氢

HF

0-10ppm

0-10ppm

砷化氢

ASH3

0-1ppm

0-1ppm

其它气体请咨询