

全衬氟法兰电动蝶阀D941F46-16C

产品名称	全衬氟法兰电动蝶阀D941F46-16C
公司名称	温州市龙湾永中精华阀门厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:精华阀门 型号:D971F46-16C 材质:WCB
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路555号
联系电话	0577-86992885 18958766377

产品详情

电动法兰衬氟蝶阀D941F46-16C DN50 电动蝶阀D941F46-16C DN80

D971X电动蝶阀具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大，特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、等行业的工业自动控制系统中。

聚四氟乙烯衬里蝶阀，采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板，配以阀座基部的硅橡胶衬垫调节阀门的密封性能；该阀门操作轻便，严密的密封性能，*长的使用寿命；可做快速切断或调节流量之用。D941PTFE电动法兰衬氟蝶阀适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板和阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制，从而达到产品结构紧凑、外形美观、工艺合理、性能可靠。保证阀轴不与腔内流体介质接触，更换阀轴是非常方便，阀们不需要拆离管道即可完成。

电动法兰衬氟蝶阀D941F46-16C DN50 电动蝶阀D941F46-16C DN80

产品特点：

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、四氟密封即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构*特，操作灵活，省力，方便。