

奉贤区厂房隔墙防火等级测试

产品名称	奉贤区厂房隔墙防火等级测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

耐火**是指建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起，到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间，用小时（h）表示。

在火灾中，建筑耐火构配件起着阻止火势蔓延扩大、延长支撑时间的作用，它们的耐火性能直接决定着建筑物在火灾中的失稳和倒塌的时间。影响建筑构配件耐火性能的因素较多，主要有材料本身的属性、构配件的结构特性、材料与结构间的构造方式、标准所规定的试验条件、材料的老化性能、火灾种类和使用环境要求等。

防火墙：甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙，其耐火**不应**4.00h；

柱：一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱，其耐火**分别不应**2.50h和2.00h；

屋顶承重构件：采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件，其耐火**不应**1.00h；

非承重外墙：除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级建筑的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火**不应**0.25h；当采用难燃性墙体时，不应**0.50h。4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙，当采用不燃性墙体时，其耐火**不限；

房间隔墙：二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙，当采用难燃性墙体时，其耐火**应提高0.25h；

楼板：二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板，其耐火**不应**0.75h；

屋面板：一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶，其屋面板的耐火**分别不应**1.50h和1.00h；

一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃材料。屋面*层宜采用不燃、难燃材料，当采用可燃*

材料且铺设在可燃、难燃保温材料上时，*材料或可燃、难燃保温材料应采用不燃材料作防护层；

其他：预制钢筋混凝土构件的节点外露部位，应采取防火保护措施，且节点的耐火**不应**相应构件的耐火**。