

提供全新停车场专用监控摄像机 DCS-B510A/B

产品名称	提供全新停车场专用监控摄像机 DCS-B510A/B
公司名称	深圳市德塔尔数码科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AMPON 像素:44 (dpi) 型号:DCS-B510A/B
公司地址	深圳市罗湖区笋岗街道宝岗路笋岗大厦20L1
联系电话	0755-82119501 15012579016

产品详情

品牌	AMPON	像素	44 (dpi)
型号	DCS-B510A/B	类型	枪式摄像机
图像传感器	1/3	水平清晰度	560线 (TVL)
最低照度	0.1Lux (Lux)	工作温度	- 10 ~ + 50 ()

功能特点：
1/3 “ sony
super had ii ccd

水平清晰度：
560线

最低照度：0.1
lux (f1.2 , agc
on , 30ire)

日夜转换功能

内置osd菜单

支持电源同步

支持数字降噪
功能

高、低电压机
型 , ac90 ~ 260
v、 dc12v/ac24

规格参数

型号	dcx-b510a	dcx-b510b
成像元件	1/3" sony super had ii	
有效像素	752 (h) × 582 (v)	
扫描方式	隔行扫描 h : 15.625khz v : 50hz	
同步方式	内同步/电源同步	
清晰度	560线	
镜头接口	cs/c接口	
日夜转换	自动/黑白/彩色	
伽玛补偿	0.45	
信噪比	>50db (agc off)	
光圈控制	dc/video	
最低照度	0.1lux (f1.2 , agc on , 30ire)	
增益控制	关/标准/宽	
白平衡	自动白平衡/手动白平衡	
逆光补偿	逆光补偿1/2/3/4/关	
电子快门	自动/手动 (1/50 ~ 1/100000秒)	
菜单功能	有	
色饱和度	0 ~ 7	
隐私遮蔽	开/关 (8区域)	
镜像	开/关	
数字降噪	高/中/低	
视频输出	1.0vpp , 75欧姆复合视频	
电源输入	dcx-b510a : dc12v/ac24v	dcx-b510b: ac90 ~ 260v
电源功率	4.5w (max)	
重量	dcx-b510a : 350g	dcx-b510b: 450g
工作温度	- 10 ~ + 50	
工作湿度	低于90%rh	
尺寸	115.5 (l) × 62.4 (w) × 50 (h) mm	