

兰州市外夹式流量计GLC400/1000消防水流量计

产品名称	兰州市外夹式流量计GLC400/1000消防水流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

兰州市消防水流量计外夹式流量计GLC400/1000安装位置

外夹式流量计GLC400/1000消防水流量计外夹式流量计安装位置

测量原理	40p秒时差法测量
测量管径范围	DN25~DN400
测量流速	32m/s
测量精度	±1%
探头安装方式	外夹式
参数设定方式	红外遥控式
其他功能	可进行热量测量累积

选择安装管段对测试精度影响很大，所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况，一般选择管段应满足下列条件：

- 1、外夹式流量计GLC400/1000避免在水泵、大功率电台、变频，即有强磁场和震动干扰处安装机器；
- 2、外夹式流量计GLC400/1000选择管材应均匀致密，易于超声波传输的管段；
- 3、外夹式流量计GLC400/1000要有足够长的直管段，安装点上游直管段必须要大于10D（注：D=直径），下游要大于5D；
- 4、外夹式流量计GLC400/1000安装点上游距水泵应有30D距离；
- 5、外夹式流量计GLC400/1000流体应充满管道；
- 6、外夹式流量计GLC400/1000管道周围要有足够的空间便于现场人员操作，地下管道需做测试井。

外夹式流量计GLC400/1000