

PP 北欧化工PP BD950MO 注塑级

产品名称	PP 北欧化工PP BD950MO 注塑级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	11.50/KG
规格参数	品牌:北欧化工 型号:BO950MO 产地:北欧化工
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

PP 北欧化工PP BD950MO 注塑级 抗静电;高抗冲;高刚性 用途 车灯罩

特性：高抗冲，抗静电，高刚性

用途：车灯罩

加工方法：注塑

参数：熔指：8g/10 min 收缩率：1到2% 拉伸模量：1500MPa 拉伸强度：27MPa 伸长率：4.5%

PP 北欧化工 BD950MO

PP塑胶原料，化学名称:聚丙烯，特点:密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

聚丙烯，英文名称:Polypropylene(PP)，日文名称:ポリプロピレン，分子式:(C₃H₆)_n。CAS 登录号:9003-07-0，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。

特性：

PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度低于0 以下时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击

强度。