

POE 美国陶氏 8411 高流动 增韧PE 一级经销商

产品名称	POE 美国陶氏 8411 高流动 增韧PE 一级经销商
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国陶氏 型号:8411
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

POE 美国杜邦 //POE 美国杜邦1450/POE1450 供应POE塑胶原料PO

E engage7447 美国杜邦-陶氏 熔指：5密度：0.865POEengage7467(DF610) 美国杜邦-陶氏 熔指：1.2 密度：0.862POE engage7256美国杜邦-陶氏熔指：2.0 密度：0.885POE engage8003 美国杜邦-陶氏 熔指：1.0 密度：0.885POEengage8200美国杜邦-陶氏 熔指：5.0 密度：0.870POE engage8150 美国杜邦-陶氏 熔指：0.5密度：0.868POEengage8180 美国杜邦-陶氏 熔指：0.5 密度：0.863POE engage8100 美国杜邦-陶氏熔指：1.0密度：0.870POE engage8402 美国杜邦-陶氏 熔指：30.0 密度：0.902POEengage8137美国杜邦-陶氏 熔指：13.0 密度？：0.864POE engage8842 美国杜邦-陶氏 熔指：1.0密度：0.857POEUG6001 美国杜邦-陶氏 熔指：1-15 密度：0.865POE engage8999 美国杜邦-陶氏熔指：0.5-200密度：0.860-0.912KN140 美国埃克森 熔指：0.5-200 密度：0.860-0.885POEexact5061美国埃克森 熔指：0.5 密度：0.868POE exact5371 美国埃克森 熔指：5.0密度：0.870POEexact5181 美国埃克森 熔指：1.1 密度：0.882POE px9071 美国埃克森 熔指：0.5密度：0.870POEpx9061 美国埃克森 熔指：0.5 密度：0.862POE px9361 美国埃克森 熔指：3.5密度：0.864POEpx9371 美国埃克森 熔指：4.5 密度：0.872长期大量***供应POE塑胶原料 美国杜邦POE美国陶氏POE

原料物性描述 其本特性：1、POE具有热塑性弹性体的一般特性。2、价格低并且相对密度小，因而 价格低廉。3、耐热性，耐寒性***，使用温度范围宽广。4、耐候性，耐老化性良好。 5、耐油性，耐压缩***变形和***耗等不太好。

典型应用范围 主要用于改性PP和PA在汽车工业方面制作保险杠，挡泥析，方向盘，热板等等。电 线电缆工业上耐热性的耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管,输 送带，胶布和模压制品。 **器械以及家用电器，文体用品，玩具等，以及改性PE的低 温性、韧性生产薄膜等。 公司可提供有关

原料的报告证明、品质保证及性能测试报告，如：M**、SGS (RoHS)、FDA、ASTM&ISO物性、无**证明，COA，UL黄卡等，提供***的售后服务与技术支持本公司供应POE塑料原料各种型号如下： POE 美国杜邦 8440 POE 美国杜邦 1450 POE 美国杜邦 1880 POE 美国杜邦 8200 POE 美国杜邦 8999 POE 美国杜邦 8150 POE 美国陶氏 1405 POE 美国陶氏 8003

POE 美国陶氏 8100 POE美国陶氏 8150

POE 美国陶氏 8402 POE美国陶氏 8407

POE 美国陶氏 8411 POE美国陶氏 8440

POE 泰国陶氏 7447 POE泰国陶氏 8100

POE泰国陶氏 8200 POE泰国陶氏 8440