

河渠聚氯乙烯填缝防水油膏

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 河渠聚氯乙烯填缝防水油膏 |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址） |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812 |

产品详情

路面灌缝聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐***高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果***，施工简便，易于检修，***用户欢迎。

路面灌缝聚氯乙烯胶泥包装与施工：

路面灌缝聚氯乙烯胶泥的包装一般为25公斤袋包装，每箱为一整块，sr塑性填料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼外表的乳皮，然后用高压水冲刷洁净，风干后再用。施工准备用钢筋台车将柔性填料、gb防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两边整理洁净，再用水冲刷槽表里，除掉缝面上的灰砂。“v”槽整理洁净后晒干。用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不行漏刷。

黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条pvc棒。再将gb填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按规划要求的弧状堆起2cm高。用手捶捶紧，嵌填一定要密实。

路面灌缝聚氯乙烯胶泥应用：

- 1、路面灌缝聚氯乙烯胶泥用于地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、路面灌缝聚氯乙烯胶泥用于水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；

4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；

5、路面灌缝聚氯乙烯胶泥各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用。

路面灌缝聚氯乙烯胶泥性能：

1、路面灌缝聚氯乙烯胶泥有**的耐热，耐寒性能。炎热不流淌，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80 —-20 ，使用限十以上不老化。

2、路面灌缝聚氯乙烯胶泥有**的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。

3、路面灌缝聚氯乙烯胶泥耐老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。