

# 建大仁科 WiFi温湿度记录仪仓库远程监控

产品名称	建大仁科 WiFi温湿度记录仪仓库远程监控
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	247.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:RS-WS-WIFI-C 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

### 建大仁科 WiFi温湿度记录仪仓库远程监控

#### 1. 产品介绍

RS-WS-WIFI-C4系列是采用WIFI无线数据传输的温湿度变送器。可采集温湿度数据并通过WIFI网络上传至我司提供的免费微信设备平台。产品WIFI采用AirKiss技术，可实现一键配网、轻松联网。产品采用进口高精度传感器，采样精度高，年漂移小。

当变送器连接上场地内的WIFI网络时可借助现场网络将实时数据上传至微信设备平台，当断网后设备会自动缓存数据，网络恢复自动续传数据。使用微信扫一扫变送器上的二维码即可即时管理设备并查看数据，简洁方便。设备也配备配置软件，批量下载参数，方便快捷。

变送器带有液晶屏可实时显示温湿度数据、设备电量及当前网络连接状态。变送器具有内置电池，一次充电可连续使用14天以上，也可采用手机充电器长期连续供电。变送器内置蜂鸣器，可实现超限报警。

探头内置型可用于测量普通环境的温湿度。探头外延型可用于测量高温或低温、高湿场合的温湿度。

产品主要用于花房、实验室、养殖、大棚、办公室、仓库等需要温湿度在线监测的场所。

#### 1.1 功能特点

采用高品质进口温湿度传感器进行温湿度数据测量。

采用WIFI无线传输，借助现场网络轻松联网上传数据。

免费微信平台管理设备，实时查看数据。

通信断开设备自动缓存数据，通信恢复自动上传数据，缓存数据可达1000条。

设备采用低功耗液晶屏，可现场实时查看温湿度。

设备内置蜂鸣器，实现超高低温报警。

设备内置大容量锂电池可内置电池或外接电源供电

温湿度超限微信实时推送。

采用AirKiss WIFI联网技术，轻松一键联网。

## 1.2技术参数

设备供电	DC5V供电或内置电池供电		
通信接口	标准WIFI无线（2.4GHZ）		
WIFI通信参数	支持802.11b/g/n无线标准		
WIFI加密性能	支持支持 WPA/WPA2 安全模式		
测量范围	温度	探头内置型	-20~+60
		探头外延型	-40~+80
	湿度	0~95%RH 非结露	
测量精度	± 0.5 （ 25 ）		
	湿度	± 3%RH(60%RH,25 )	
工作时长	1次充满电设备可连续工作14天		
	外接电源可长期连续工作		
充电时长	6小时充满电量		

## 1.3产品选型

RS-				公司代号
	WS-			温湿度变送器
		WIFI-		WIFI模式上传数据
			C4-	据
				COS04设备
				0
				5
				内置探头
				外延探头