

# 嘉兴市实木地板外观质量检测 板材握钉力检测

产品名称	嘉兴市实木地板外观质量检测 板材握钉力检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

### (1)铺设后大面积平整度

测定方法:

通常用目测若无明显高低不平即可.若有特殊要求,精测可以采用2m直尺,其测试方法:将2m靠尺置地紧贴成水平状,然后在2m靠尺离地距离出,将塞尺塞入,量出的值小于上述数据即为合格(测试点每室不小于两处).

### (2)拼接高度差

拼接高度差,就是两块地板拼接后,高低的差别.铺设后按WB/1016----2002标准:实木地板 0.6mm木复合地板 0.2mm

通常用目测或用足测,即足踩在地板上无明显高底即可,若有特殊要求,须精测,可用短钢板尺直贴地板表面,将塞尺塞入离地距离处得到的值,即为测试值(在测试中,每室也必须两处以上).

### (3)拼接缝隙

拼接缝隙就是指两块单块地板拼装后相互离开距离,称为拼接缝隙.拼接缝隙大小值衡量,采用拼接缝隙宽度值来衡量,按经济贸易委员会发布的WB/1016---2002标准为:实木地板 0.6mm复合地板 0.4mm

通常用目测,无明显缝隙.如果干燥季节铺设,如北京暖气开放期间铺设要求不能过于紧密,以免雨季时,过紧而产生另一缺陷----拱起

测定可采用塞尺塞入,缝隙中的赛片规格所标的植,就可得知缝隙值。

(1) 所以木地板基层验收,应在木地板面层施工前达到验收合格才能铺设;

(2) 木地板的面层验收,应该在竣工后三天内验收,超过者按保修其内面层验收规范

