

哈氏合金 C276哈氏合金 聚亚特钢

产品名称	哈氏合金 C276哈氏合金 聚亚特钢
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

Incoloy800HT圆钢

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，哈氏合金加工，镍基合金

美标Incoloy800HT，N08811，德标1.4959，耐很多腐蚀介质。抗高温抗渗碳热强度高，具有优良的机械性能和抗腐蚀性能，加工性能及焊接性能，是具有广泛用途的耐综合腐蚀性能较好的合金。

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，镍基合金，高温合金

现货圆钢、黑棒、亮棒、钢锭Incoloy800HT圆钢、UNS

N08811法兰、W.Nr1.4958、英科洛伊系列圆钢零切销售，另可加工成各种锻件、锻环、异型件

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，C276哈氏合金，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，镍基合金

Inconel600法兰/N06600八字盲板/NS312异径管/板子

支管座、圆棒、圆钢（现货）、圆管（现货）无缝管、焊管、锻板、法兰支管台、三通、弯头、四通、焊丝、镍基合金法兰

棒材锻棒46-350mm 扎棒8-45mm，单重不超5吨，(大于协议)

法兰1/2"-24"小于两米外径单重小于2吨(大于协议)

板材厚度60-0.9mm

丝材进口焊丝 常用尺寸1.6mm/ 2.4mm

钢锭主要出售200KG-10吨电渣锭(大于协议)

管材外径273mm-外径10mm，壁厚30mm-壁厚0.9mm，长度小于15米

管件对焊管件，外径不大于219mm(大于协议)

锻制管件，外径不大于6"(大于协议)

NS336，Inconel 625，NO6625合金无缝钢管，厚管薄壁管：

Inconel 625 是一种镍铬钼合金，还有少量铌，用以加强合金的硬度，因此此合金不需要热处理就能增加很高的强度.此合金可以在很多种严酷的酸性环境中抵御腐蚀，特别是斑点腐蚀及裂隙腐蚀.运用于化学加工，航空领域，轮机引擎，污染控制设备，和核反应设备.

主要特性：耐腐蚀和化性能，从低温到980 均具有良好的拉伸性能和疲劳性能，并且耐盐雾气氛下的应力腐蚀。

用途举例：适用于制造航空发动机零部件，宇航结构部件，化工设备和接触海水并承受高机械应力的场合。

合理选材，哈氏合金，选用耐应力腐蚀材料主要有高纯奥氏体铬镍钢，高硅奥氏体铬镍钢，高铬铁素体钢和铁素体—奥氏体双相钢。其中，以铁素体—奥氏体双相钢的抗应力腐蚀能力好。控制应力：装配时，尽量减少应力集中，并使其与介质接触部分具有小的残余应力，防止磕碰划伤，严格遵守焊接工艺规范。

哈氏合金-C276哈氏合金-聚亚特钢(诚信商家)由太仓市聚亚特钢有限公司提供。“无缝管,钢板,圆钢,合金管件,法兰,螺栓螺帽”选择太仓市聚亚特钢有限公司，公司位于：江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房，多年来，聚亚特钢坚持为客户提供好的服务，联系人：陈亚辉。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚亚特钢期待成为您的长期合作伙伴！