

多乐信超声波加湿机DRS-12A 适用:130~150m²

产品名称	多乐信超声波加湿机DRS-12A 适用:130~150m ²
公司名称	苏州诚永电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:多乐信 加湿量:12KG
公司地址	苏州市吴中东路18号(222-1号)
联系电话	15606210892

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	多乐信
加湿量	12KG	功率	1.2KW
工作电流	220V	尺寸	650*600*640mm (cm)

产品优势 1、加湿效率高(接近100%)，加湿强度大，产生的雾粒小而均匀，单位时间内可迅速达到要求的相对湿度，节约水源；2、单位加湿量的能耗指标低，超声波加湿器的耗能量只有0.05 kw/(kg.h)，仅相当于其它加湿方式的1/10~1/15，日运行费用低；3、体积小，可根据现场条件单独自成系统，既适合新建厂房的配套安装，又可在不破坏原有设备的基础上，对旧厂房进行改造升级；4、加湿均匀，可迅速及大面积地解决工业生产中的实际问题，例如纺织生产中的飞花、断头、静电、毛糙不平和纤维脆弱等问题；5、雾化组件采用集成式雾化机芯，全密封式结构设计达到了防水的目的，并且使雾化片更换、维护可在现场

立即解决，完全杜绝了早期超声波加湿系统易损坏、寿命短和维修繁琐等问题；6、集成雾化机芯自带过水保护装置，可有效地保证雾化机芯在水位过低时自动停止工作，无需另配设备，节约了成本；7、控制方式灵活、方便，有三种控制方式可供选择：开关控制、时序控制和湿度自动控制。在选取时可根据现场环境和人员安排进行灵活的选择、搭配；8、湿度自动控制的加湿机配备法国进口湿度传感器，灵敏度高、反应迅速，可完全实现无人员现场操作；9、

设备采用不锈钢箱体，外观美观大方，耐腐蚀，寿命长；10、设备同时具有固定支架式和可移动式两种安装方式，并可通过管道连接安装在远离加湿场所的区域，既方便了设备安装，又提高了空间的使用效率；11、设备通过国家电器安全使用检测，配备高性能自动上水电磁阀、溢水口和泄水口，使用简便、安全可靠；12、设备整体设计经过反复试验及多年实际检测，结构紧凑，搭配合理，无大功率电机，不是由纯粹的机械能驱动加湿，所以工作时无噪音，对液体的雾化效果高。

工业加湿机场所应用 多乐信加湿机系列广泛应用于各行业：电子仓库、印刷、纺织、喷涂、计算机房、烟草、造纸、保鲜储藏、实验室、塑料、食品制造、电子生产车间、丝印车间、精密注塑车间、实验室、电子仓储、印刷车间、种植业等；帮助广大用户解决产品增湿，保证产品湿度；为众多企业缔造了优良品质而尽心尽力，多乐信加湿机不仅能解决您日常的干燥问题，而高温、低温方面，我们也具有非常的时间经验，如冷库、果蔬保鲜等众多行业。

