

PP3015台塑宁波 高刚性 耐低温 抗化学性 高抗冲 运动器材 透明级

产品名称	PP3015台塑宁波 高刚性 耐低温 抗化学性 高抗冲 运动器材 透明级
公司名称	东莞市泓瑞塑胶原料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	樟木头镇先威大道塑金国际16栋112号
联系电话	13790109610 13790109610

产品详情

PP3015台塑宁波 高刚性 耐低温 抗化学性 高抗冲 运动器材 透明级 聚丙烯PP注塑成型工艺：

干燥处理：可以在80 度左右的温度下，干燥处理3-4个小时

注塑温度：180 -260 度，一般不要超过270 度，不同型号和牌号的PP温度不同

模具温度：40 -80 度，建议使用50 度，结晶度主要由模具温度控制 纯PP在成型的时候，由于缩水率大，会出现产品缩水变形，表面凹陷不平整，尺寸不稳定，这时可以使用一些不缩水的PP塑料，缩水均匀的PP塑料，打出的产品就不缩水了，PP塑料在成型的时候，要适当的调整好背，注塑压力，注塑速度，以及螺杆转速，有什么问题，请及时与我们沟通 挤出成型：管材、板片等。

注塑成型：各类容器、配件，包含食品容器、家庭用品、家电外壳。

吸塑：免洗餐具，包含餐盒、碗盘、饮料杯等。

薄膜：单聚合物薄膜透明而有光泽，对水蒸汽渗透性小，包含吹膜、流延膜、双向延伸膜。

抽纱：低流动性可生产扁纱、高流动性可生产复纱、不织布等！