

蜘蛛车使用场地 蜘蛛车 卡斯特高空

产品名称	蜘蛛车使用场地 蜘蛛车 卡斯特高空
公司名称	深圳市卡斯特物流设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永一工业区新田大道126号
联系电话	13828861998

产品详情

自行式高空作业平台使用须知——深圳市卡斯特物流设备有限公司—全国高空车出租、高空车租赁

高空作业是一项危险系数较高的工作，不仅要求工作人员有较高的技术水平，还需要把硬件----高空作业平台调整到符合状态，这样才能安全工作两不误。

一、检查内容

- a.电源线是否完好。
- b.各按钮是否有效。
- c.检查渗漏油现象。
- d.检查行程开关是否失效（用手将行程开关推进，确认开关的动作）。
- e.臂架上各交叉点螺母是否紧固

二、使用须知

1、升降机的使用

- a.按规定载荷工作，严禁超载使用。在特殊应急情况下多不得超载10%。
- b.在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作。
- c.在动作过程和处于上升位置时，蜘蛛车，不得移动升降台。

d.升降台工作时，必须撑开支腿。严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。

e.严禁在工作台上进行任何带电作业。

f.发现升降台工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查。以免升降台受严重损坏

2、蓄电池的使用

a.自行式高空作业平台的蓄电池在使用前应按照使用电流的1/10进行充电3-5个小时，以后每当电力不足时都应按照使用电流的1/10进行充电。如需急用，可按标准充电电流的二倍进行充电，这样可减少一半的充电时间，在无任何仪器仪表的情况下当发现有大量气泡冒出时充电结束。在不经常使用的情况下也要补充充电然后才能使用，严禁将电全部使用完后才进行充电。

b.电池要远离明火，避免正负极接触、短路或正负极接头松动。请勿用干布擦试电池，以免产生静电火花。请在通风良好处使用或充电，充电时若有火花请松开排气栓。电池充电或在旁边工作时，要注意个人保护。电池内含有硫酸液，应避免接触皮肤、眼睛、衣服。一旦接触，请用大量清水冲洗。

c.为使电池发挥更好的性能和延长使用寿命请注重电池的维护：定期检查液面，如果低于水线时，用蒸馏水或纯净水补至水线，可添加硫酸液，蜘蛛车使用场地，密闭电池无需检查液面及补液。

d.当电池的电压不足且灯光暗淡，起动无力时，应及时进行车外充电。

e.避免用大电流长时间充电，严禁反充电。

f.若充电时充电液温度高于45oC，应立即停止充电，待液温下降后再进行充电。

g.阴暗干燥处贮存，不可靠近热源。

h.直流电瓶为动力源的机器在使用后必须关闭电瓶电源，否则电能耗尽，影响下次使用及电瓶寿命。

寿命。

卡斯特人员告诉你高空作业平台在冬天应该怎样保养及维护?深圳市卡斯特物流设备有限公司，全国高空车出租，高空车租赁

进入冬季，我们大家都知道保暖御寒.那么高空作业平台进入冬季后也容易出现一些小问题和小故障，这就要求使用者对高空作业平台进行冬季换季保养和维护，下面北京约斯普工业设备有限公司给大家简单介绍一下高空作业平台的冬季维护注意事项和要点。

一个原因也是首要原因，很多别的行业的工作人员不知道高空作业平台液压油也是分夏季与冬季使用不

同种类的，往往在低温下，夏季用的液压油会变得黏稠，甚至冻住。进入冬季低温后，一定要记得更换冬季使用含有防冻剂的液压油，这种油适合低温下作业。

第二个是钢材在低温下，会有明显的热胀冷缩效应，虽然设计制造高空作业平台的时候都会将钢材这种性质考虑进去，但是毕竟所处的环境不同，在极度低温的条件下，钢材会出现一些不稳定的表现，如硬度增加，韧性下降等，这个时候就需要多注意维护设备，蜘蛛车规格，使关键部位保持润滑，以免出现干磨的现象。

随着城市化建设的发展，高空作业平台作为便捷、高xiao的载人高空设备其安全性很受人们重视和关注，但我们还是能看到那些惨痛高空作业平台事故的发生。

从那些频繁发生的高空作业平台事故中，人为因素就占了很大部分。今天吉尼博士就带着您一起了解操作员应该如何正确掌握高空作业平台安全操作要领，深圳蜘蛛车，识别和避免安全事故的发生。

一、倾翻

1. 对于受限或制的运动范围，平台上的人员、设备和材料不得超过平台的限定承载量。
 2. 只有当机器在坚固、平坦的地面上时才能升起或延伸臂杆。
 3. 如果平台升起时倾斜报警器响起，要十分小心。识别斜坡上臂杆的状态。如果平台上坡时(处于图1位置时)倾斜警报鸣响，首先降低臂杆，然后缩进臂杆。
 4. 不要在强风或阵风时操作机器，不要增加平台或负载的表面面积，加大暴露在风中的面积将降低机器的稳定性。
 5. 在收起位置，当机器行驶在不平坦的地形上、有碎石、不稳定或光滑的表面、靠近洞口和坡度时，要非常小心并降低速度。
 6. 平台上的人员不可推拉平台外的任何物体。
 7. 操作员使用时严格按照平台载重规格作业，不可在机器任何零件上放置或系缚悬挂负载。
 8. 不要将梯子或脚手架放在平台内，或靠向机器的任何零件。
- 只能运输分布均匀且可以由平台上的人安全移动的工具和材料。

二、坠落

1. 平台人员必须佩戴安全带或使用符合规章的安全措施，将系索系在平台锚上。
2. 不可在防护栏上坐立或攀爬，任何时候都要站在平台地板上。
3. 使用前降低平台入口栏或关闭入口门，而在平台提升时请不要从平台上爬下来。

三、碰撞

1. 检查工作区，以免头顶出现障碍物或有其他可能的危险。
2. 开动或操作机器时，应注意视线范围和盲点的存在。
3. 观察和使用平台上的行驶和转向功能色标方向箭头。

当下方已经完全没有障碍物和人员时才能降低臂杆。

4. 旋转转盘时，当心臂杆的位置和转盘甩尾时的危险。

四、触电

1. 不要在有闪电或暴风雨时操作机器。高空作业平台并不绝缘，在接触和靠近电线时并不提供触电保护。因此使用时应自始至终使平台与带电高压线保持安全距离。

2. 如果机器接触到带电的电线，请远离机器，切断电源前禁止地面或平台上的人员触摸机器。不要在焊接时将机器用作地线。

蜘蛛车使用场地-蜘蛛车-卡斯特高空由深圳市卡斯特物流设备有限公司提供。深圳市卡斯特物流设备有限公司位于深圳市宝安区福永一工业区新田大道126号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前卡斯特高空在工程施工中享有良好的声誉。卡斯特高空取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。卡斯特高空全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。