

富康活塞销 LONGDING

产品名称	富康活塞销 LONGDING
公司名称	武汉市硚口区龙鼎旺汽配商行
价格	2.00/个
规格参数	品牌:LONGDING 型号:475 适用车型:神龙富康
公司地址	中国 湖北 武汉市江岸区 武汉经济技术开发区神龙大道香榭丽舍3 - 2 - 30 1
联系电话	86 027 84221713 13986193283

产品详情

品牌	LONGDING	型号	475
适用车型	神龙富康	直径	19.50 (mm)
环槽数	3	活塞环结构	开槽螺旋撑簧油环
活塞环断面形状	桶面环	表面渗碳深度	外圆表面渗碳层深度小于或等于0.6
表面硬度	渗碳活塞销外圆表面硬度 应为58-64HRC ,	材质	20号钢或15Cr铬钢经渗碳热处理, 或采用45号钢经高频电流淬火制成
产地	武汉	缸径	75
气环	球铬桶面	适用车系	法国雪铁龙
适用机型	神龙富康	销孔 × 销长	∅ 19.50x61.80 (mm)
压缩高度	40.15 (mm)	一般公差按	CB/T697-2008,
油环	螺旋体衬环	总高度	66 (mm)

活塞销是用来连接活塞与连杆小头，将活塞承受的气体作用力传给连杆。活塞销一般用20号钢或15Cr铬钢经渗碳热处理，或采用45号钢经高频电流淬火制成。活塞销的基本结构为厚壁管状体，其内腔多为等截面圆柱形，也有制成两截锥面形，或两端锥形中间一段圆柱的变截面，其目的是为了减轻质量，且接近等强度梁的要求。

活塞销按其与活塞销座孔的配合形式，可分为全浮式和半浮式两种。全浮式的活塞销在运转时，在连杆小头衬套孔内和销座孔内都可以自由转动；半浮式活塞销中部与连杆小头固定，两端可在销座孔内转动；或两端与活塞销应固定而中间可在连杆小头内转动。活塞销同销座孔的配合，由于铝合金制的活塞受活塞热时比活塞销的膨胀系数大，而且销座的温度又高于活塞销，为了在工作温度下保持正常间隙，活塞销与销座孔在冷态时配合间隙小，甚至有微量过盈。这样高的配合精度，除了活塞销在加工时保持很低的表面粗糙度外，是用分组选配法与销座孔相配合的方法来解决的。由于尺寸的分组差很小，一般

的维修量具难以测出，通常用不同颜色的漆在活塞销内孔端部和活塞销座孔边缘做上标记，在选配是，只要活塞销与销座孔的标记相同即为同组，便符合配合要求。

活塞销库存现货：

1、桑塔纳 - (481) ϕ 20x57x4(壁厚),奥迪 (82.50) =1344组； ϕ 20x64 = 4组

2、东风雪铁龙 (75、78.50) - ϕ 19.50x61.80x4(壁厚) = 1000组 (约)

3、伏尔加 - ϕ 25x66x(4.80-5) = 720组

4、小解放 - ϕ 22.90x75 = 30组

5、标致 - ϕ 23x74 ， 雷诺88 - ϕ 23x68

6、丰田4y - ϕ 22x59 = 7 组 ， ϕ 22x67 = 8组 (ϕ 22x66 - 108k)

7、三菱4g63/64销22x64;