

景德镇土工膜 正瑞塑业诚信商家 复合土工膜

产品名称	景德镇土工膜 正瑞塑业诚信商家 复合土工膜
公司名称	山东正瑞塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县开发区南环路
联系电话	15053437238 15053437238

产品详情

土工膜施工现场其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，复合土工膜，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料。

土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为：低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。厚度大于等于0.8mm的土工膜又可称之为‘防水板。

复合土工膜具有强度高，延伸性能好，耐酸碱抗腐蚀，耐老化，变形模量大，防渗性能好等特点。复合土工膜分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高。

复合土工膜是由长丝土工布或短纤土工布与PE土工膜经热复合而成，具有平面排水、有防渗的优良特性。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，防渗土工膜，补强，防裂加固等土木工程需要。

复合土工膜由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，藕池土工膜，以及废料场的防污处理。

复合土工膜使用表现为脆性，由于复合土工膜被扰动，膜材发生脆断，造成漏水，应避免冬季敷设复合土工膜和进行有可能造成膜材扰动，发生脆断的坝面施工。应按设计标准进行坝体分层碾压，每层碾压完后应浸泡，景德镇土工膜，确保坝体填筑密实。

广泛应用于藕池等地方施工注意事项:

1) 材料入场与铺设：在材料进场之前，要按要求对膜材料进行质量检验，确保入场材料符合质量要求

2) 搭接长度：应检查膜与膜之间的焊接搭接情况，保证有10cm长的搭接。

3) 焊接部位：焊接前必须检查被焊的搭接两片膜、膜的搭接焊接部分与下垫层，确保无划伤、无污点、无水分或其他妨碍焊接或施工质量的地方。

4) 焊接剂：焊接剂应与焊接膜材料相同。

5) 气候条件：焊接的环境温度范围为0-40 。

只有严格按照施工注意事项完成施工，才能保证产品的功效和性能。

景德镇土工膜-正瑞塑业诚信商家-复合土工膜由山东正瑞塑业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东正瑞塑业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料袋具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东展览地毯，展会地毯，覆膜地毯的厂家，欢迎来电咨询。