

舟山净化车间 姑苏净化有限公司 净化车间标准

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 舟山净化车间 姑苏净化有限公司 净化车间标准 |
| 公司名称 | 江苏姑苏净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 吴江区金家坝金贤路262号 |
| 联系电话 | 15250529050 |

产品详情

公司自成立以来始终专注于洁净室系统的研发、产品制造、工程建设、工程服务。在制药行业，电子、半导体制造业，航空航天、精密仪器仪表制造业，医疗卫生、洁净手术室、生物实验室、食品保健、光纤光缆、科研教学等多个领域积累了丰富的经验，在生物制药、电子工业、洁净手术室等行业确定了领先地位。目前，姑苏净化产品和解决方案已经应用于全国34个省市自治区及十多个国家，完成洁净室系统工程千余项。

净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用氧化铝型材制造地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型。送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板送风口用不锈钢框架，舟山净化车间，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板。

净化车间

通风与采光：净化车间应该拥有良好的通风条件，如果是采用自然通风，通风的面积与净化车间地面面积之比应不小于1:16。若采用机械通风，万级净化车间，则换气量应不小于3次/小时，采用机械通风，净化车间的气流方向应该是从清洁区向非清洁区流动。靠自然采光的净化车间，净化车间的窗户面积与净化车间面积之比应不小于1:4。净化车间内加工操作台的照度应不低于220Lux，车间其他区域不低于110Lux，检验工作场所工作台面的照度应不低于540Lux，瓶装液体产品的灯检工作点照度应达到1000Lux，并且光线不应改变被加工物的本色。车间灯具须装有防护罩。

生物洁净室的应用越来越广泛，目前集中在医院手术室和病房、制药厂、生物安全实验室、动物房等。同样级别的洁净室，由于应用领域不同，十万级净化车间标准，要求也有很大区别，笔者检测的若干生物洁净室中，净化车间标准，出现了各种不同问题，很多是由于对各种生物洁净室的特点和要求缺乏了解造成的。首先，不同类型的生物洁净室必须遵循相应的规范要求，不了解这些规范，是无法进行设计施工的。目前针对不同类型生物洁净室的一些规范。只有熟悉各行业的特点，充分掌握各规范的要求，

才能切实做好生物洁净室的设计、施工、调试等工作。

舟山净化车间-姑苏净化有限公司-净化车间标准由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，姑苏净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。