

# 青岛通风管道大小头/不锈钢通风管道

产品名称	青岛通风管道大小头/不锈钢通风管道
公司名称	青岛威尔森环保设备有限公司
价格	20.00/米
规格参数	威尔森:齐全 型号: 100-2000 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市即墨市通济办事处张家西城东村
联系电话	15964998812

## 产品详情

青岛威尔森螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，圆形、无焊接、不漏气、不漏水，多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种，全机制，直管无需手工敲打。其主要用途如下：

### 一、送风

包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广，如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

### 二、送冷风

送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

### 三、排油烟

饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

### 四、除尘

有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其中风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

## 五、散装物料输送

有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

如何选择好的通风材料呢？首先在风管制作过程中，要注意风管的表面是铝箔材质，为了确保表面层不易损坏，因此要对铝箔材质作出规定，并且为了确保安全也规定了风管表层的铝箔厚度。其次，对于薄钢板法兰通风管道内、外表层和内部绝热材料粘接牢固，这是确保复合材料安全的基本条件之一。按照规定面积和厚度，不仅能延长风管的使用寿命，还能增加保温效果，让风管得到充分的利用。

怎么去辨认好的风管:

- 1.外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色。
- 2.安装方便，连接点少。
- 3.通风阻力小，通风噪声小。
- 4.强度与刚性均好。
- 5.厚度均为可控(厚度为实尺测量)。
- 6.无氢脆、无温度危害，可确保材料力学性能不变。
- 7.可代替部分需热镀锌的工艺。
- 8.耐腐蚀性好。
- 9.采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。