

抗应力开裂 PMMA 粒子 赢创德固赛 ZK6HC 汽车防撞杆

产品名称	抗应力开裂 PMMA 粒子 赢创德固赛 ZK6HC 汽车防撞杆
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PMMA亚克力 型号:ZK6HC 产地:赢创德固赛
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

抗应力开裂 PMMA 粒子 赢创德固赛 ZK6HC 汽车防撞杆

PMMA_聚甲基丙烯酸甲酯，商品名ACRYREX，高透明工程塑料，主要成分是甲基丙烯酸甲酯(MMA)，模塑料，具有高流动性，的加工性能，高洁净度，极高透明度，高光泽度，机械性强韧，稳定的物理、化学、光学与电学特性。溶于有机溶剂，如苯酚，苯甲醚。广泛用于光学级导光板、生产照明看板、背光模组、3D LCD TV、3D 液晶显示器、LGP原料等。押出级PMMA。

特点：Evonik Industries AG Plexiglas PMMA Resist zk6HC
用于保护性遮盖物，片材，汽车防撞杆，汽车领域的应用

PMMA Resist zk6HC 高抗撞击,耐气候,高清晰度

Plexiglas PMMA Resist zk6HC

聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸

Evonik Industries AG

产品说明

Product Profile:

PLEXIGLAS Resist zk6HC is an amorphous, impact-modified thermoplastic molding compounds (PMMA-I).

Typical properties of impact-modified PLEXIGLAS molding compounds are

- . high weather resistance
- . excellent transmission and clarity
- . brilliant appearance
- . the pleasant feel and sound of the moldings.

PLEXIGLAS Resist zk6HC is characterized by the following special properties:

- . excellent break resistance and impact strength
- . best resistance to stress cracking of all impact-modified PLEXIGLAS molding compounds.

Application:

Used for extruding and coextruding sheets and profiles

Examples:

extruded/coextruded sheets and profiles for automotive bodies and the sanitaryware sector (bathtubs and shower trays) or crystal-clear luminaire covers for industrial plants that come into contact with aggressive media.

UL 黄卡2 : E65495-247824

含添加剂 : 冲击调节器

材料特点：高 ESCR（抗应力裂纹），高抗撞击，耐气候影响，高清晰度，外观良好

材料用途：保护性遮盖物，片材，汽车防撞杆，汽车领域的应用，汽车外部零件，汽车外部装饰，卫浴产品，型材

产品形式：颗粒料

加工方法：共挤出成型，挤出

定属记号：丙烯酸 (PMMA)

塑料牌号：PMMA Resist zk6HC

材料物性

物理性能	额定值	单位制
密度	1.16	g/cm
溶化体积流率(MVR)(230 /3.8 kg)	0.400	cm/10min
吸水率		
23 ,24 hr	1.8	%
平衡,23 ,50% RH	0.50	
机械性能	额定值	单位制
拉伸模量	2000	MPa
拉伸应力(屈服)	47.0	ISO 527-2/50
拉伸应变(屈服)	5.5	
断张率	48	ISO 527-2
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度(23)	80	kJ/m
热性能		
维卡软化温度	97.0	
线形膨胀系数-流动(0 到 50)	0.00011	cm/cm/
可燃性		测试方法
UL 阻燃等级(1.60 mm)	HB	

光学性能			
折射率	1.490		
透射率3	91.0		ISO 13468-2
补充信息			
Fire Rating	B2		
挤出		额定值	
干燥温度		<85.0	
干燥时间		2.0 到 3.0	

抗应力开裂 PMMA 粒子, 赢创德固赛 ZK6HC, 汽车防撞杆PMMA材料