

# 玻璃钢化粪池新疆生物化粪池生产厂家昌吉缠绕蓄水池维修价格

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢化粪池新疆生物化粪池生产厂家昌吉缠绕蓄水池维修价格      |
| 公司名称 | 新疆盛宝玻璃钢有限公司                       |
| 价格   | 500.00/立方米                        |
| 规格参数 | 材质:玻璃钢<br>50T:3.2*6.5<br>新疆:昌吉    |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市米东区红光山路1237号2号楼10层N-00097号 |
| 联系电话 | 15909949068                       |

## 产品详情

### 新疆昌吉玻璃钢化粪池介绍

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。3、整体玻璃钢化粪池也覆土0.3m.大覆土不宜超过3m。在寒冷区，低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于12m.在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m<sup>3</sup>；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

跟着经济的发展，各地应加速城市污水处理工程建造，逐渐、尽快地替代化粪池，进步日子污水的处理程度，确保污水处理作用，以保护环境，削减水污染，也解决了化粪池的环境卫生疑问。

玻璃钢模压化粪池施工的时候需要注意什么？怎么才能安全施工？

1、玻璃钢化粪池施工装置流程：定位放线 开挖基坑(基坑排水) 衬托根底 化粪池就位 向化粪池内灌水 对称分层回填、夯实 衔接通气管 砌筑检查井 检验。

2、一体式玻璃钢化粪池的定位、埋设深度、进出水管端及清渣口的检查井，按规划需求

3、基坑开挖到预订标高后(不得扰动老土层)，无地下水时把基坑下卧层整平，然后在其上

铺150mm厚中、粗砂垫层作为化粪池根底。

4、通气管选用De50UPVC排水管接入进水检查井。

5、检查井砌筑：按规划人员选用的图集砌筑清渣口及进、出水检查井。

6、当玻璃钢化粪池坐落车行道(停车场)下时，应选用加强型化粪池，并应对化粪池采纳加