

工业冷风机环保节能空调

产品名称	工业冷风机环保节能空调
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

环保空调，又称蒸发冷风机(简称冷风机)，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

降温换气原理:

环保空调（冷风机）适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。

· 产品简介：环保空调，冷风机，水冷风机，节能环保空调是利用水蒸发带走热量的原理，室外新鲜的空气经过水帘降温，过滤后，环保空调将冷空气送入到车间，厂房，能迅速降温4--10度。环保空调，冷风机具有耗电少，每小时用电仅1度电。投资少，效能大，集降温，换气功能于一体。工业冷风机环保节能空调

- 大风量轴流式送风机组
- 底盘采用不锈钢焊接，表面粉末喷涂处理，坚固耐用
- 自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命

- 操作系统可靠、控制面板简单实用
- 采用高性能湿帘提高降温效率

环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的佳距离,风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候,湿帘无法安装在一端的墙体上,那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上,风机则安装在对面的墙体上,成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时,为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。工业冷风机环保节能空调

6.[负压风机](#)和湿帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

工业水冷风扇更加健康:空气净化能力强,负离子不断产生,室温下温和凉爽清新的森林般自然环境,无空调病。

水冷空调更加:采用气水分离技术增加水的密度,提高水温传导效率。结合特殊蒸发器,充分利用自然冷空气。空调的出口空气温度接近入口水温。在相同的水温条件下,比正常水温空调降低4-5 。

无污染:无氟利昂制冷剂,无化学污染,无废气和余热排放,是环保产品。工业冷风机环保节能空调

无噪音:工业水冷风扇采用气水分离器用于彻底空调中的水流噪音。

更加节水:水冷风扇采用气水分离技术,收集等量水,封闭回水,不浪费或污染地下水资源。