

扬尘监测系统价格 朔州扬尘监测系统 光晟科技公司

产品名称	扬尘监测系统价格 朔州扬尘监测系统 光晟科技公司
公司名称	铜陵光晟量子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼
联系电话	15951955885

产品详情

VOCs在线监测系统特点介绍

使用条件：

电源：AC220V \pm 20%，建筑扬尘监测系统，频率50 \pm 1Hz。

功率：至大4000VA。

环境温度：5 ~ 40 。

相对湿度：5% ~ 90%（无结露）。

设置场所：室内型或防爆小屋（应用于易爆炸等危险环境中）。

气体流量控制方式：APC电子压力自动控制。

环境温度：5-40 。

环境湿度：90%以下（无水滴形成情况下）。

如想了解更多VOCs在线监测系统的相关信息，sp扬尘监测系统，欢迎致电光晟科技进行咨询，我们将会竭诚为您解答与服务。

具体的VOC有哪些？很多人说他们只知道有机废气。具体是什么并不清楚。常见的VOC：石油烃化合物，有机氯化物，有机酮，胺，醇，扬尘监测系统价格，醚，朔州扬尘监测系统，酯，醇，酮等；VOCS可根据其化学结构进一步分为：烷烃，芳烃，酯，醛等。已经确定了300多个。在中国，挥发性有机化合物挥发性有机化合物是指在常温下饱和蒸气压大于70帕且在大气压下沸点低于260 的有机化合物，或在10帕的蒸气压下相应挥发的所有有机化合物或在20 时更高。

采样线吹扫时间:采样管使用样气吹扫，以确保在下一步开始时可以采集样气。程序启动后，采样泵将使用样气冲洗采样管线2分钟（吹扫时间）。同时，将浓缩管冷却至30 （取样温度）。

BTX管浓缩采样:接下来，切换VE1阀门，以21 mL/min的流速（计算出的气体流量）开始采样，并将一定体积的环境空气吸入含有吸附剂材料的吸附管中（使用热质量流量计控制流量）。通过富集管的样品体积达到300mL（样品体积）。

扬尘监测系统价格-朔州扬尘监测系统-光晟科技公司由铜陵光晟科技有限公司提供。铜陵光晟科技有限公司位于安徽省铜陵市铜官区北斗星城A1座8楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前光晟科技在环保监测设备中享有良好的声誉。光晟科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。光晟科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。