

石河子非沥青自粘胶膜设备 海明机械有限公司

产品名称	石河子非沥青自粘胶膜设备 海明机械有限公司
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜在雨季施工的注意事项？

- 1.每天记载未来几天内气候状况，如有雨雪气候，提前做好预备，调整施工方案，在雨、五级风及以上气候不得施工。
- 2.操控卷材用量，非沥青自粘胶膜设备生产，依据施工底层状况裁剪，防止糟蹋。
- 3.防水卷材应存放于关闭的室内，室内温度不低于5 °C，并装备温度计。

非沥青基自粘胶膜防水卷材的特点

- 1、非沥青基自粘胶膜防水卷材产品性能优良，具有高强度、高延伸、使用寿命长、重量轻、施工维修简便等特点。
- 2、于桥梁混凝土桥面的防水、防渗、防潮工程。冷操作施工，无环境污染，维修简便。
- 3、防水卷材在载荷作用下易发生变形，非沥青基高分子自粘防水卷材设备，因此贮存时叠放高度一般不超过四层。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜的特点

1.防水，卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的优点。

2.基面要求低，节省工期，无需对基层进行水泥砂浆找平，潮湿基面均可施工;无需底层及基层处理，不受天气影响，石河子非沥青自粘胶膜设备，可节省工期、降低工程造价。

非沥青基自粘胶膜在雨季施工的注意事项？

1.禁止大面积铺，确保当天铺设的卷材当天焊接，时刻操控在1个小时内，一个小时内把所铺的悉数焊接完。

2.未施工完结的卷材接头使用彩条布暂时维护，防止二次施工时卷材被污染。

3.确保雨天前将搭接缝悉数焊接结束

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜防水卷材施工时材料不会分离，可形成稳定、整体无缝的防水层。生产橡胶化沥青非固化防水涂料采用的主要原材料为废轮胎粉、沥青和特殊添加剂，该添加剂具有从废轮胎中提取碳黑、天然橡胶、SBS、抗化剂的功能，非沥青自粘胶膜设备批发，并在生产过程中起到特殊催化剂的作用。

非沥青基自粘胶膜防水卷材的性能特点

1、耐化学性，耐酸、碱、盐、动物油、植物油、润滑油腐蚀、耐藻类、霉菌等微生物生长。

2、特殊的配方技术，无需添加任何易使材料变脆的增塑剂，不产生一般热焊接卷材(如PVC)因增塑剂迁移而变脆现象，保持长期的防水功能。

石河子非沥青自粘胶膜设备-海明机械有限公司由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，海明防水机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。同时本公司还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。