

派瑞特液压 304不锈钢快速接头 不锈钢快速接头

产品名称	派瑞特液压 304不锈钢快速接头 不锈钢快速接头
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

产品详情

KZF开闭式气液快速接头(不锈钢304)——派瑞特（天津）液压件制造有限公司

KZF开闭式气液快速接头(不锈钢)应用：KZF接头适用于各种范围的液压应用。这类双截止接头能适用以下情况：流体输送管路因设备操作或维护而需要连接及断开，不锈钢快速接头，而且希望不出现流体损耗。KZF接头主要应用于液压流体管路，但也用于化学品水、蒸汽及某些气体管路。

液压快速接头安装时须知

系统内存在动态压力情况下，请勿对接或断开快速接头。

请确保动力泵处于非工作状态。

请始终穿着防护服。

使用胶管能够更好地承受系统振动和机械应力。避免液压回路的震动可能导致意外断开或损坏。

安装和拆除时，请使用正确的工具。

安装软管必须便于连接/断开快速接头，并且让快速接头位置对齐。

请确保工作始终在允许的压力和温度范围内。

在快速接头连接前，使用油脂润滑可以更有利于公头和母头的顺利

始终将螺纹式快速接头连接至停止标记以上。

KZF不锈钢开闭式液压快速接头用途与特点：本接头适用于气压管路，压缩空气、氮气的连接管路可以经常装卸的工作位置上，如气动工具在流水线上的操作。也可用于油压机器、化学、船舶配件管等。公称压力为10/kgf/cm²，介质温度为-20 ~+100 。如用酸、盐水等易蚀介质，不锈钢快速接头的厂家，材质为不锈钢。

双O形圈设计，以备在低压或真空环境下应用。锥阀组合性密封，保证气密性密封，并将由于高速流体所造成的密封性剥蚀和损坏程度降至很低。耐用球锁机制确保每次都可靠连接。不锈钢棒料精密加工制造。

可互换品牌:美国派克（PARKER）60系列、意大利快事达（FASTER）HNV系列、美国爱力克（AEROQUIP）FD45系列、美国汉森（HANSEN）HK系列。

派瑞特液压(图)-304不锈钢快速接头-不锈钢快速接头由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。派瑞特（天津）液压件制造有限公司是天津 天津市,液压机械及部件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在派瑞特液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创派瑞特液压更加美好的未来。同时本公司还是从事不锈钢卡套接头，液压卡套接头，卡套式管接头的厂家，欢迎来电咨询。