

不锈钢快速接头型号 不锈钢快速接头 派瑞特液压

产品名称	不锈钢快速接头型号 不锈钢快速接头 派瑞特液压
公司名称	派瑞特（天津）液压件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区黄河道519号幢号12-10
联系电话	15900269583

产品详情

液压快速接头是为特别的重负载设计，不锈钢快速接头型号，母接头材料为钢镀铬，公接头以及母接头的锁套都经过硬化处理，采用两级密封，不锈钢快速接头的厂家，无泄漏：带安全自锁功能。

这种接头是一种既不需要使用工具，又能实现管路迅速装拆的接头，他有两端开闭式和两端开放式两种结构。两端开闭式快速接头由接头体、单向阀阀芯、外套、钢球、弹簧和密封等组成。接头体的内腔有一个单向阀，当两个接头体分开离时，单向阀阀芯在各自的弹簧作用下外伸，并顶压在接头体的锥形孔上，使通路关闭，两边管子内的油被封闭在管中不能流出；当两个接头体连接时单向阀阀芯前端的两顶杆相碰，迫使阀芯离开接头体的锥形孔，使两边管子内的油相通，两个接头体用钢球锁紧，工作时，外套在弹簧作用下把钢球压在接头体的U形槽内，使接头体连接。这种接头拆卸方便，但结构较复杂，不锈钢快速接头，局部阻力损失较大，不锈钢快速接头尺寸，适用于油、气为介质的管路系统。两端开放式快速接头，与两端开闭式的区别仅在于接头体内腔没有单向阀，当两个接头体分开时，不能封闭通路。接头的一端由三瓣式胶管接头与胶管相连，胶管接头的接头芯直接插入快速接头内。

汽车快速接头注意事项：

管制螺纹的外螺纹请使用特氟龙密封胶带。

套管或快速接头单体时请不要加压使用，防止造成阀门飞出。

请不要用于快速流体接头以外的用途。

对于流体进行密封材质的溶析实验，确认材质是否适合。

螺纹类的安装，在安装时不要超过大紧固扭矩，防止造成破损。

汽车快速接头相关知识：

格兰头和快速接头的区别：

是两种完全不同用途的东西。格兰头（又名电缆固定头Cable fixed head和电缆接头Cable joint）广泛应用于机械设备电气、船舶电气、防蚀设备的电线电缆的固定和保护。

快速接头结构分类中的两端开闭

不链接时：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢球自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

链接时：当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢球滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，O型圈能阻断流体的渗漏。

不锈钢快速接头型号-不锈钢快速接头-派瑞特液压由派瑞特（天津）液压件制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。派瑞特（天津）液压件制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为液压机械及部件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事不锈钢卡套接头，液压卡套接头，卡套式管接头的厂家，欢迎来电咨询。