

# 聚氨酯防水涂料多少钱 西卡防水 珠海聚氨酯防水涂料

产品名称	聚氨酯防水涂料多少钱 西卡防水 珠海聚氨酯防水涂料
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

今天就向大家推荐一些聚氨酯防水涂料施工的操作技巧。

刮涂法就是利用橡胶刮板将搅拌好的聚氨酯防水涂料均匀的刮在防水施工的基面上，可一次性刮涂施工，这种防水施工方法能够确保防水涂层的均匀施工的进度快，都是用在水平面的防水施工上面，珠海聚氨酯防水涂料，比如屋面、地下室地平的防水施工。

在使用聚氨酯防水涂料进行迎水面的防水施工的时候由于无法探查具体渗水的地方，就应该将用量增大，会尽可能的提高了防水涂层的抗渗能力，并且要注意蜂窝状地面的处理。在背水面施工的时候，一些细小的渗水都能被发觉，对此应在防水之前要进行堵漏。

### 双组份聚氨酯防水涂料施工的几大要点

- 1、施工基面要求平整、干净、无破损，聚氨酯防水涂料多少钱，无尘土、无油污。
- 2、双组份聚氨酯防水涂料配料：按照A组份：B组份=1：2的比例，先把A组份放入容器内随后加入B组份，并搅拌均匀后即可使用。
- 3、为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。

聚氨酯防水涂料

## 注意事项

1、施工温度应在5 至35 ；2、调配好的浆料要在1小时内用完；3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液体组份的贮存温度不低于0 ；4、使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；5、施工时请采用合适的防护措施，如手套等

### 聚氨酯防水涂料的施工要求：

1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，聚氨酯防水涂料出售，先涂一层底胶，底胶必须均匀。
3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，聚氨酯防水涂料供应，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。

### 聚氨酯防水涂料材料保管及其它：

- 1、防水卷材在贮存期间应平放，平放堆积高度以5个卷材高度为限，远离热源。
- 2、防水涂料应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。
- 3、四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

聚氨酯防水涂料多少钱-西卡防水-珠海聚氨酯防水涂料由西卡防水材料股份有限公司提供。“防水涂料,防水卷材”选择西卡防水材料股份有限公司，公司位于：山东省寿光市台头工业园，多年来，西卡防水坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西卡防水期待成为您的长期合作伙伴！