

聚氨酯防水涂料供应 西卡防水材料有限公司 青岛聚氨酯防水涂料

产品名称	聚氨酯防水涂料供应 西卡防水材料有限公司 青岛聚氨酯防水涂料
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

使用聚氨酯防水涂料确定用量的方法

- 1、要各方面考虑需要进行防水施工的部位和面积，避免遗漏。如在核算屋面、地下室、外墙等部位的防水材料时，考虑了大面积的材料需求，而忽略各细部构造需要的材料；在核算家庭防水所需材料时，考虑到了厨卫防水所需的材料，而遗漏了阳台防水和防潮所需的材料，聚氨酯防水涂料供应，导致后期还要二次购买。
- 2、由于实际施工中材料都有损耗，核算时宜松不宜紧。防水施工，特别是卷材施工，聚氨酯防水涂料价格，搭接、细部处理等施工环节容易造成较多的损耗，而且因为基面状况的不同和施工人员的工艺差别，材料的实际用量不一定跟厂家提供的指导标准相符合，一般会稍有超出。建议在进行防水材料核算时，严格按面积和工艺计算之后，再多出5%左右作为损耗预算。

js-18聚氨酯防水涂料（TQF型）

TQF-1型防水卷材:

铁路混凝土桥梁桥面防水层，它由防水卷材和防水涂料构成。

施工细则

防水卷材和防水涂料应符合《铁路混凝土桥梁桥面TQF-1型防水层技术条件》的要求。

防水基层应按设计要求用1:3的水泥砂浆抹成1:50的泛水坡度，其表面要抹平压光，不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。

聚氨酯防水涂料是一种新型的高分子防水涂料，呈液态型，青岛聚氨酯防水涂料，是目前比较环保的一种防水涂料，它的组成以聚氨酯预聚体为基本组成成分，不含焦油和沥青等添加剂，当与空气中的湿气接触后便会固化，在基层表面形成一层坚固的、韧性较高的无缝的、整体性较好的防水层或防水膜。

1、生产工艺引起的聚氨酯防水涂料变质。生产操作工艺(包括加料顺序、反应温度与时间等)失控，聚氨酯防水涂料厂家，包括生产用填料含水率把控不到位、稀释剂没有达到氨酯级要求、包装桶内积有反应性活性物质，如水、醇、酸等工序把控不严格导致聚氨酯防水涂料变质。

2、聚氨酯防水涂料结皮现象。聚氨酯防水涂料在贮存中表面结出一层硬结涂膜的现象称为结皮。主要是由于生产工艺工序不严格所致。

3、沉淀。颜料与树脂分成明显的两层，底层的颜料有时结块无法搅起的现象叫沉淀。产生原因可能是聚氨酯防水涂料粘度小，稀释剂用量过大，树脂含量少；贮存时间过长等。

聚氨酯防水涂料供应-西卡防水材料有限公司-青岛聚氨酯防水涂料由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司是一家从事“防水涂料,防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西卡防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使西卡防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！