

太谷铸铁排水管件现货价格 太谷铸铁排水管件 太谷宏大铸造

产品名称	太谷铸铁排水管件现货价格 太谷铸铁排水管件 太谷宏大铸造
公司名称	太谷县宏大铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西晋中市太谷县朝阳村
联系电话	19935359114 19935359114

产品详情

太谷县宏大铸造有限公司：

铸铁管安装前不能忽视的点

1. 铸铁管子在工地上的摆放：一般在开沟前进行。首要铲除阻碍，平坦地上，沿沟向放置木材。然后根据计划摆放管子，使一切管子承口都朝向进水方向，并用楔块固定之。

2. 挖沟宽度：铸铁管放入沟中，太谷铸铁排水管件批发，两头应留有必要的200-300mm余宽。挖沟宽度可按表1中所示数据考虑。

3. 设备层及其厚度：在多是石块的土层情况下，为维护铸铁管有条理地接连置放，应考虑设备层的疑问（松软土质不必考虑）。设备层由松软的颗粒状物质构成（沙土、小碎细石粒、过筛土），其厚度应保证底部距石块层小距离 100mm。

太谷县宏大铸造有限公司：1，以材质划分为：碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金等。2，以制作方法划分可分为：推制，压制，锻制，铸造等。等径四通管件两端直径相同，支管与其它两个直径不同的称为异径四通。表示方法如下：对于等径四通，比如"T3"四通则表示外径是3英寸的等径四通。对于异径四通，比如"T4×4×3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径四通。

太谷县宏大铸造有限公司：

铸铁排水管安装揭密

铸铁排水管通常沿卫生间墙角设置，穿过楼板应预留孔洞。立管与墙面距离及楼板预留孔洞的尺寸，太谷铸铁排水管件，应按设计要求或有关规定预留。

(1) 安装铸铁排水管立管时，先将管段吊正对准下层承口将管端插入，不可摇动挤入，用力应均匀。要注意将三通口即甩口方向，对准横管方向。

(2) 安装后立即将立管固定，用不低于楼板标号的细石混凝土堵好立管洞口。

(3) 立管承口外侧与饰面的距离应控制在20—50mm。在立管上应间隔10m设置一个检查口。如有乙字管，则在该层乙字管上部设置检查口。检查口中心距所在地面高度为1m，允许偏差 $\pm 20\text{mm}$ ，并高于该层卫生器具上边缘150mm。检查口的朝向应便于检修，检查口盖的垫片一般选用厚度不小于3mm的橡胶板。

(4) 安装立管时，一定要注意将三通口的方向对准横管方向，以免在安装时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度，应根据横管的长度和坡度来确定。三通口中与楼板的净距不得小于250mm，但不得大于450mm。

(5) 立管向上延伸出屋顶面的一般管道称通气管。通气管不能与风道、烟道连接，不宜设在屋檐口、阳台下，要高出屋面0.3m以上，应大于大积雪厚度。经常有人停留的平面屋顶，通气管应高出屋面2m。如通气管4m以内有门窗，则应高出窗顶600mm，太谷铸铁排水管件价格表，或引向无门窗的一侧。通气管出口上应加做铁丝球网罩或透气帽。通气管安装后，太谷铸铁排水管件现货价格，管道与屋面接触处应做防水处理。

(6) 铸铁排水管立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架。如系高层建筑或管井内的管道，应按设计要求用型钢做固定支架。

太谷铸铁排水管件现货价格-太谷铸铁排水管件-

太谷宏大铸造由太谷县宏大铸造有限公司提供。太谷县宏大铸造有限公司实力不俗，信誉可靠，在山西晋中的排水系统等行业积累了大批忠诚的客户。宏大铸造带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！